

雕铣机 盛鸿 3.2（kw）

产品名称	雕铣机 盛鸿 3.2（kw）
公司名称	昆山盛鸿大业数控有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:盛鸿 型号:SH-5050 主电机功率:3.2（kw）
公司地址	中国 江苏 昆山市 水秀路1585-3号
联系电话	86 0512 57081516

产品详情

品牌	盛鸿	型号	SH-5050
主电机功率	3.2（kw）	加工尺寸范围	500*500（mm）
主轴转速范围	24000（rpm）	工作形式	铣
控制系统	宝元520i或新代	用途	金属切削
适用范围	通用	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

sh-5050高速数控雕铣机,是本公司新研发的经典机型，增加了x,y,z轴的工作行程，采用全套高精密数控专用轴承和高精密度瑞士线轨和滚珠丝杆，日本安川伺服电机。龙门式整体铸造成型，使该机有更高的钢性和加精度。全封闭的时尚设计，线条流畅，明快，外形美观大方。可以选配1.5-7.5高精度变频电主轴，bt30自动换刀主轴，特别使用于模具型腔的雕铣，在精密滴塑模，烫金模，烫金模，紫铜电极以及注塑模，冷冲模和铜，钢模的加工等

行程(x/y/z)	500*500*250mm行程(x/y/z)	
工作台尺寸	500*500mm	
主机转速	600—24000r/min主机转速	
产品介绍		
项目	单位	技术参数
快速进给速度（x/y/z）	m/min	0-10
切削进给速度（x/y/z）	m/min	0-8
主轴功率	kw	4(可选5)
		数字式交流伺服电机（全球采购）
伺服驱动	kw	x:0.85、y：0.85、z:0.85（抱闸）
x、y、z定位精度	mm	-0.01/300
x、y、z重复定位精度	mm	-0.005/300
控制系统		宝元520i(可选)
标准联动轴		三轴联动

可先联动轴		4轴或5轴
刀具可夹直径	mm	φ 3— φ 16
龙门通过高度	mm	510
龙门通过宽度	mm	600
主轴夹头端面到工作台最小距离	mm	160
工作台载重	kg	300
机床重量	t	2.3