

ABS PA-757/台湾奇美PA-757奇美 系列

产品名称	ABS PA-757/台湾奇美PA-757奇美 系列
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:台湾奇美ABS
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

能	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	55	g/1
	比重		ASTM D-792	1.17	23/
	熔体流动速率	200 5kg	ASTM D-1238	4.8	g/1
机械性能	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	17	kg.
	弯曲强度		ASTM D-790	640	kg/
	弯曲强度		ASTM D-790	9070	lb/i
	引张强度		ASTM D-638	400	kg/
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	3.1	ft.lb
	引张强度		ASTM D-638	5670	lb/i
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	21	kg.
	伸长率		ASTM D-638	15	%
	洛氏硬度		ASTM D-785	100	R
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	3.8	ft.lb
	弯曲弹性率		ASTM D-790	3.2 × 105	lb/i
	弯曲弹性率		ASTM D-790	2.3 × 104	kg/
热性能	热变形温度		ASTM D-648	85(185)	
	热变形温度		ASTM D-648	76(169)	

维卡软化点		ASTM D-1525	197	
燃烧性	File No. E56070 UL&C- UL		1/12"V-O , 1/10"5VA	
维卡软化点		ASTM D-1525	92	