

粮库聚氨酯喷涂 济南聚氨酯喷涂 宏源防水厂家

产品名称	粮库聚氨酯喷涂 济南聚氨酯喷涂 宏源防水厂家
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡 工业区
联系电话	18094210872

产品详情

10.安全生产

10.1安全控制承诺

10.1.1经常进行安全教育，聚氨酯喷涂保温，提高每个施工人员的安全意识。

10.1.2建立健全施工安全保障体系。设立专门的安全监督员。

10.1.3保温施工现场和材料库房严禁烟火，在合适地段（位置）配置灭火设备，冷库聚氨酯喷涂，均悬挂安全标志，对施工人员采取必要的劳动保护手段。

10.1.4整配齐配足安全防护用品（安全绳、防护手套、护目镜、劳保鞋等），为施工人员办劳动保险。

7.1 基本要求

7.1.1喷涂施工时的环境温度宜为10~40℃，风速应不大于5m/s（3级风），相对湿度应小于85%，雨天不得施工，如需施工须采取防护措施。

7.1.2施工基面检查、清理、验收合格后方可喷涂施工。

7.1.3硬质聚氨酯必须在喷涂施工前配制好，双组分液体原料必须按工艺设计配比1：1准确计量，粮库聚氨酯喷涂，混合应均匀，热反应充分，济南聚氨酯喷涂，输送管路不得渗漏。。

(d) 混凝土梁、柱、墙上的钢筋头和凸出物 10mm的应剔除；

(e) 主体结构的变形缝应提前做好处理；

(f) 墙面应干净，无油渍浮灰；松动风化部分应剔除；

(g) 在喷涂硬泡聚氨酯保温层前应控制基面表面平整度达到 $\pm 3\text{mm}$ ，方可进行硬泡聚氨酯保温层施工；对于基层平整度达不到要求的工程，也可根据现场实测情况与相关人员协商加大胶粉聚苯颗粒的用量；

(h) 喷涂聚氨酯保温层前应做好门窗口框、脚手架及非保温部位的遮挡工作；

(i) 各大角的控制线安装完毕。

粮库聚氨酯喷涂-济南聚氨酯喷涂-宏源防水厂家由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏源防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。胶粘剂则以多异qing酸酯单体和低分子量聚酯或聚醚在使用时混合并进行反应。相关业务欢迎垂询，联系人：史经理。