

盖板式混凝土砌块砖砌检查井和收口式区别

产品名称	盖板式混凝土砌块砖砌检查井和收口式区别
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

盖板式混凝土砌块砖砌检查井和收口式区别，常规的水平井仪器输送方法是在直井段采用仪器自重下放到遇阻位置，遇阻位置大约在倾斜角为 60° 的井段。而龙XX-平3井由于是密闭施工，井口压力高达19 MPa，仪器靠自重无法下井，需采取从防喷管位置就开始使用电子牵引器推动仪器下井的方式，推动仪器向下移动，直到下井仪器能够自然下放时，才把牵引器的支撑臂收回，采用仪器自重下放电缆。根据现场情况及作业反馈信息得知，桥塞在1 890 m没自然遇阻，通过泵入法输送枪身，即使增大泵入液量，枪身依然不能向下运动。为了查找管柱问题，在密闭的情况下采用电子牵引器输送方式将多臂井径仪器输送至井底，然后对全井进行多臂井径测井，得出全井套管质量情况，并把桥塞遇阻位置上下300 m井段作为重点井段进行重复测量。

盖板式混凝土砌块砖砌检查井和收口式区别，测试技术服务分公司采用多臂井径检查套管质量。在用多臂井径仪器测井至1 861.4 m时，多臂井径仪器的第38臂有明显扩大的显示，第2次重复测量是第38臂在该深度同样有明显扩大的显示，第三次重复测井同样在该深度第37臂有明显扩大的显示，多臂井径仪器测量臂的改变判断为仪器在井下套管中旋转所致。该深度的井径明显扩大在重复曲线均能得到很好的验证。多臂井径测井内壁成像立体图和截面图[5]分别如图1、图2所示。