

保温匀质板厂家 安徽新起点 合肥匀质板

产品名称	保温匀质板厂家 安徽新起点 合肥匀质板
公司名称	安徽新起点装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南二环与宏村路交口绿地中心C座709
联系电话	13866681888 13866681888

产品详情

匀质板具有成本效益：与无机绝缘材料相比，轻匀质板，其价格更低。较低的价格和更好的产品使均质的木板隔热板成为好用的外墙隔热材料。匀质改性防火保温板材料在运输、装卸和贮存过程中应防潮防雨、防爆晒，包装袋不得破损，应存放在干燥、通风的室内。轻拿轻放，不能暴力装卸，板材整包侧放。应侧立搬运水平放置；不得重压、扔摔与利器碰撞损坏。匀质防火保温板的优势：防水性好。系统中抹面砂浆不仅和匀质防火保温板有很好的粘结强度，而且具有好的憎水、防水、抗渗性能，对墙体起到了很好的保护作用。

均质防火保温板自身抗压强度高，延展性好，一般房屋建筑首层位置易受碰撞而损坏，在系统软件施工技术中，合肥匀质板，首层选用双层复合型耐碱性涂敷玻纤耐碱网格布，保证系统软件长期性出色的耐冲击特性。匀质保温板是一种热塑性材料，每立方米体积内含有300--600万个独立密闭气泡，内含空气的体积为98%以上，由于空气的热传导性很小（0.029），且又被封闭于泡沫塑料中而不能对流，所以将EPS造就成一种隔热保温的材料。匀质防火保温板的优势：保温性好。系统选用性能好的匀质防火保温板，导热系数低，系统具有优越的保温性能，完全满足国家建筑节能设计标准要求。

匀质防火保温板的优势：保温性好。系统选用性能好的匀质防火保温板，导热系数低，外墙保温匀质板，系统具有优越的保温性能，完全满足国家建筑节能设计标准要求。匀质板的施工是要按照一定的顺序来进行的，要按照自下而上的顺序来进行粘贴，保证局部的位置缝隙要做小，而且在使用当中，好的方式就是使用满粘的方式，这样能够保证安装的更加牢固，粘贴也可以更加的平整，在板材的侧边还不会有粘结胶漏出。匀质板：坚信大伙儿在应用匀质板的情况下都能够感受到这类板才的可靠性，并且这类原材料在生产制造的全过程之中，以便能够做到的多功能性，保温匀质板厂家，还可以用应用的性获得提高，在表层复合型了一层更的防火安全保温隔热材料，因此在应用全过程中防火安全级别非常高。

保温匀质板厂家-安徽新起点(在线咨询)-合肥匀质板由安徽新起点装饰工程有限公司提供。安徽新起点装饰工程有限公司是一家从事“外墙保温材料,膨胀珍珠岩保温板,匀质防火保温板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新起点”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽新起点在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！