

0.75kg聚氨酯膨胀止水胶的密度全息介绍

国标水膨胀聚氨酯密封胶图文讲解

产品名称	0.75kg聚氨酯膨胀止水胶的密度全息介绍 国标水膨胀聚氨酯密封胶图文讲解
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

0.75kg聚氨酯膨胀止水胶的密度全息介绍 国标水膨胀聚氨酯密封胶图文讲解

聚氨酯膨胀止水胶的密度：

聚氨酯膨胀止水胶密度一般为1.3，我们公司提供的聚氨酯膨胀止水胶的密度是非常的标准的，性能也是非常好的，使用的效果是非常的好的。我们厂生产出来的聚氨酯膨胀止水胶的工艺是非常的好的。密度是达标的，密度是相当的准确无误的。

聚氨酯膨胀止水胶类型：

聚氨酯膨胀止水胶有二种，遇水后容积膨胀倍数超过200%、低于400%的编号为PJ-220聚氨酯膨胀止水胶，容积膨胀倍数超过400%的编号为PJ-400聚氨酯膨胀止水胶。人们检验止水胶膨胀率的方式非常简单，聚氨酯膨胀止水胶枪搞出程条形，待约3天止水胶干固后，将其浸泡在静放的纯净水中，72钟头后比照膨胀后的容积与浸泡前的容积就能。应留意的是，聚氨酯膨胀止水胶的干固时间24钟头，这时止水胶仍未干固，谨记不能浸泡，影响试验结果。

聚氨酯膨胀止水胶工作机理：

聚氨酯膨胀止水胶主要是相对双组分聚硫密封胶而言的，有一种双组分聚硫胶，在使用的时候需要将A、B组分，按比例均匀地混合才能起到粘接密封的效果；而聚氨酯膨胀止水胶则直接使用，方便、简洁，施工简便。“湿固化”是指，聚氨酯膨胀止水胶是利用于空气中的微量的水蒸气反应而固化，与基材表面的基团反应起到粘接作用。

聚氨酯膨胀止水胶施工方法：

- 【【1.聚氨酯膨胀止水胶对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- 【【2.将聚氨酯膨胀止水胶放入挤胶中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。
- 【【3.用挤胶将聚氨酯膨胀止水胶挤到施工缝中。
- 【【4.涂敷的聚氨酯膨胀止水胶到固化为止，避免与水接触。