

群能环氧地坪施工 彩色透水地坪生产厂家 孝感彩色透水地坪

产品名称	群能环氧地坪施工 彩色透水地坪生产厂家 孝感彩色透水地坪
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

产品详情

其次，对地面进行清洁。地面上会有许多沙石灰尘，应高使用吸尘器或者水清洗地面。基面素地若有油污，彩色透水地坪材料，要把油污清理干净。可使用表面处理机喷洒于用水冲湿的地表面，进行多遍擦洗直到干净为止。当基面素地PH值大于8时，要先用稀盐酸或稀醋酸等酸性溶液来中和处理，孝感彩色透水地坪，之后用清洗液反复冲洗直到干净为止。

然后，地面含水率要在8%以下，如果基面含水率比较高，则需要提升室温或者增加空气的流通速度以带走其中的水分。尤其是比较潮湿的地面，要先让地面保持干燥，彩色透水地坪施工公司，可采用吸水、擦干、阳光照射、灯光照射、热风机等多种方式，让地面的含水率达到施工要求。

要注意在调配颜色过程中，还要添加的那些辅助材料，如催于剂、固化剂、稀释剂等的颜色，以免影响色泽。

在调配灰色、绿色等复色漆时，彩色透水地坪生产厂家，由于多种颜料的配制，颜料的密度、吸油量不同，很可能发生“浮色”“发花”等现象，这时可酌情加入微量的表面活性剂或流平剂、防浮色剂来解决。如常加入0.1%的硅油来防治，国外公司生产的各种表面活性剂，需分清用在何种溶剂体系，加入量一般在0.1%~1%。

用环氧砂浆将地面夷平；

平原地区的油类污染需要清底清理

底涂层

1.将有光泽的环氧底漆（主漆：固化剂=2:1）混合均匀。

2.使用辊和刷均匀刷，不泄漏。

环氧地坪漆施工工艺流程环氧地坪漆施工工艺

中涂砂浆层

1.用环氧中间地坪漆(5：1)按比例混合，加入适量的40~100目石英砂搅拌均匀；

2.用刀具整体刮1/2次；凝固后，将刀痕等缺陷分批打磨干净。

群能环氧地坪施工-彩色透水地坪生产厂家-孝感彩色透水地坪由湖北群能新材料有限公司提供。湖北群能新材料有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，群能地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马总。