

HM-1500桥面防水剂（渗透型）

产品名称	HM-1500桥面防水剂（渗透型）
公司名称	广州安百嘉新型材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:安百嘉 表干:4 实干:8
公司地址	白云区太和镇广从三路198号211房
联系电话	18664780069

产品详情

一、材料简介

HM-1500桥面防水剂是一种以无机材料为载体的无色、无味、简单使用的混凝土防水剂。绿色环保、安全无毒。本产品是一种渗透结晶性（可渗入水泥混凝土以下4cm以上并与水泥混凝土中碱性物质起反应生成水泥成分并封闭水泥混凝土中毛细孔道和微裂缝），并另具抗风化、防腐蚀作用的性防水材料。本产品用于建筑物室内及地下室防水尤佳。本产品施工非常方便，造价非常低廉，效果十分显著，是一种性价比非常优良的新型防水材料。DPS永凝液的施工和该产品相符。

二、产品特点

- 1、绿色环保，无毒，不燃。
- 2、防护：深入渗透至混凝土内部，深度可达2-3厘米，与混凝土融为一体。防水、防尘、防霉、抗风化和防止钢筋锈蚀。
- 3、改善养护：防止混凝土早期失水导致的裂纹。
- 4、便于施工：直接喷吐、省时省工。不影响混凝土外观和表面性质，便于其它二次施工。

三、产品性能指标

技术指标：主要技术指标：JC/T1018-2006《水性渗透型无机防水剂》标准要求

序号	试验项目	技术指标	
		I型	II型
1	外观	无色透明.无气味	

2	密度g/cm	1.10	1.07
3	PH值	3 ± 1	11 ± 1
4	粘度/S	11.0 ± 1.0	
5	表面张力/mN/m	26.0	36.0
6	凝胶化时间/min	初凝	120 ± 30
		终凝	180 ± 30
7	抗渗性（渗入高度）/mm	30	35
8	贮存稳定性，10次循环	外观无变化	

四、施工范围

混凝土地面；混凝土墙面；隧道；桥面；楼梯和阳台的混凝土地台，卫生间墙地面；污水池和市政工程；饮用水池塔，粮仓防潮。

五、施工流程

1、基层清理

喷涂桥面防水涂料前，首先凿除混凝土浮浆，平整凸凹不平处，清除油污，垃圾等然后彻底清扫基面，再用吹尘器把基面吹干净。

2、喷涂防水剂于基层表面。

当防水剂渗入基层内部，表面无明显湿润状态时，再喷涂第二遍防水剂。

3、喷涂第二遍防水剂后，应有专人负责观察涂层蒸发情况。

约2~3h后，防水剂涂层将要干燥时，应立即用喷雾器喷洒清水，以湿润表面为准，不宜过多，以免防水剂流失。

六、注意事项

- 1、本产品无机渗透结晶防水剂严禁加水或其他物质混合使用；
- 2、打开本包装前，上下摇晃一分钟左右；
- 3、喷涂食品级防水涂料时应选用低压喷雾器，高压喷雾器会造成浪费。

七、施工用量

喷涂两遍约0.2~0.6kg / m²。

八、包装及型号

50kg/桶 200kg/桶