

# 泄露同轴电缆MSLYFVZ-50-9天津电缆生产厂家

产品名称	泄露同轴电缆MSLYFVZ-50-9天津电缆生产厂家
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	8.90/米
规格参数	品牌:齐全 型号规格:MSLYFVZ-50-9 产地:西安
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

泄露同轴电缆MSLYFVZ-50-9天津电缆生产厂家 泄露电缆产品详情 泄露电缆通常又简称为泄露感应电缆，是一种室外周界入侵探测系统，主要适用于银行、金库、住宅、监狱、仓库、博物馆、电站（包括核电站）、机关及设施、基地、油田、文物保护和其它需要室外周边防护的报警场所，也可作为室内各种防护报警使用。泄露电缆产品特点 1、立体式防范区域覆盖范围界线明显，可做到无死角防范。

2、简便的安装方式适合复杂地形安装，可环绕任意形状的境界区域，泄露感应线缆部分可以埋在地下或装入墙内。

3、具备防宠物误报功能可以将小动物、如小狗、小猫等在防区移动的干扰滤掉

4、适应性不受环境温度、湿度、风雨烟尘、树木晃动等变化影响。

5、细致宽泛的灵敏度调节功能四档灵敏度连续可调，报警门限可依据环境变化任意设置。

泄露电缆安装 1、两根电缆不应互相交叉和靠近安装、多余的电缆应剪掉；（包括非泄露电缆）；

2、两根电缆一定要平行铺设，铺设间距在1-3米，间距是1.5米；

3、电缆安置尝试依据介质决定，一般情况下泥土地埋深10-20厘米，水泥地埋深3-7厘米；

4、两根电缆平行铺设时的平面落差不小于135度； 5、两套电缆在安装时应保证相邻两套泄露电缆尾间有3米左右的重叠区，并且使两套电缆间在重叠区保持有0.3米左右的间隔。同时相邻两套的泄露电缆的主机的工作频率应错开； 6、主机安装在室外时需在主机外加防水保护箱； 7、电源线与信号线不能和泄露电缆并行靠近安装，信号线距泄露电缆的距离应大于30厘米，220V电源线距泄露电缆的距离应在1米以外； 8、连接主机与泄露电缆的非泄露电缆的标准长度为10米，两根非泄露电缆应分别穿管保护，可以是PVC管，也可以是钢管。两根非泄露间的距离在10公分以上；

9、两根泄露电缆应装入32MM的PVC管内再埋入地下，不可穿入钢管内；

10、泄露电缆埋设位置应距离人行道2米以上，距离公路4米以上；

11、泄露电缆如埋在墙体的一侧，需距离墙体1米。

煤矿泄露同轴电缆，MSLYFVZ-50-9，天津电线电缆厂家销售总监郭婷