

# 三面翻 清远三面翻改造 浩胜三面翻

产品名称	三面翻 清远三面翻改造 浩胜三面翻
公司名称	东莞市永欣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇孙屋村明德路10号
联系电话	13712072418

## 产品详情

### 精湛的技术与研发优势

在市场竞争激烈的今天，我们始终不满足于现状，不断地向着更高的目标迈进。为此，清远三面翻改造，公司聘请了众多大学的教授作为技术开发与产品改良的指导和顾问，公司旗下又网罗了一批思维活跃、专业知识精湛的工业产品开发精英，不断的完善现有的产品与开发新的品种来满足市场与各层次客户的专业需求。目前，我们已经成功的研发出了步进轮双齿限位系统，使产品的运转和维护更加的方便和快捷；同时我们的研发人员正在努力的完成其它系统的改良和开发。我们深知科技生产，不进则退。

### 浩胜三面翻技术参数

#### 结构

#### 参数

#### 电源

电压220v、频率50HZ、功率90W/120W

#### 电机

90W/120w日本松下电机（质保一年）

#### 控制系统

智能控制器GK100-B

#### 传动系统

双齿步进轮推进系统，传动更平稳，不抖动；运转更紧密，不偏移；

#### 传动轴

直径25mm空心花键轴，弹性更强

#### 传动元件

PA66工业尼龙，乳白色，机械强度，供应清远三面翻，硬度，清远三面翻钢结构安装，韧性，减震性，三面翻，耐磨性

#### 主型材

铝合金T6063-T5，坚固，不易变形；

#### 四周边框

尺寸136mm × 136mm，厚度2.0mm

#### 三棱柱

宽度30mm--133mm，厚度0.8mm--2.0mm（视铝型材高度而定）

#### 重量

重量10-16kg/m<sup>2</sup>（视铝型材壁厚而定）

#### 画面

喷绘车身贴，覆亚光膜或亮膜

#### 画面缝隙

两个三角筒之间的间隙10mm-15mm

#### 画面转动时间

每面5-20秒出厂已确定

#### 画面停留时间

10秒——99分钟自由设定

#### 抗风能力

8级以内，大风区可加风力保护开关

#### 运转寿命

安装合格每天以15小时运转，正常寿命10年

## 翻转效果

出厂时根据客户要求设定一种：A:同步式 B:波浪式 C:开幕式 D:闭幕式 E:左至右

F:右至左 G:分步式

## 应用范围

楼顶、墙面、立交桥、T型立柱、三面高炮等户外大型广告

东莞市浩胜三面翻有限公司

### 1、产品优势：

A、双三角步进轮推动系统，凸轮拆卸方便，大大降低了维修率及维修成本，减少维修费用。

B、塑胶配件采用美国杜邦加纤塑胶，传动更平稳，运转更紧密，不偏移。加强了撞击力度，避免了以往配件撞击易破损所造成的故障发生。

C、特质铝合金环保型。坚固，不易变形，耐用，不易氧化。

D、电机：日本松下POW定速电机，散热好，低振动，低噪音和高性能，寿命长。

E、法国原装施耐德，自动保护，自动复位和智能画面停留时间

三面翻-清远三面翻改造-浩胜三面翻(诚信商家)由东莞市永欣电子科技有限公司提供。东莞市永欣电子科技有限公司实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。浩胜三面翻带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！