

除尘器高温滤袋 山东除尘布袋 元琛|超低排放

产品名称	除尘器高温滤袋 山东除尘布袋 元琛 超低排放
公司名称	安徽元琛环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区三元产业园元琛科技
联系电话	17333203296 17333203296

产品详情

除尘布袋，控制烟气温度，每一种除尘滤袋都有所能承受高温的限额，所以将烟气温度控制在这种限额之下是正确的，在脉冲滤袋除尘器中，若烟气温度超过了除尘滤袋所能承受高温的限额，除尘布袋哪家好，就要立即切换到旁路运行，这样才能避免烟气温度高对除尘滤袋的危害，从而延长除尘滤袋使用寿命。这样便能防止除尘滤袋出现结露糊袋现象，延长其使用寿命。

布袋清灰过程：由控制仪定期顺序触发各排气阀，使脉冲阀背压室与大气相通（泄气），脉冲阀开启则气包中的压缩空气通过脉冲阀经喷吹管上的小孔喷出（一次风），通过文氏管诱导倍数（约一次风的5~7倍）周围空气（二次风）吹进滤袋，造成滤袋急剧膨胀振动，加之气流反向吹扫作用，使积附在滤袋外表面上的粉尘层脱落。利用偏心轮垂直振动清灰的袋式除尘器具有结构简单、清灰效果好、能耗小等特点，它适用于含尘浓度不大，除尘布袋厂家，间歇性尘源的除尘。

滤袋袋身破损。滤袋与机器接触部分，在脉冲喷吹高速运转中不断摩擦，导致袋身破损，其主要表现为很明显的磨损痕迹，在安装过程中要注意滤袋要符合机器的规格尺寸。氧化腐蚀。在含尘空气中存在一定量的氧化物质，在通过滤料后对滤料产生氧化腐蚀，其主要是对PPS类的滤料产生腐蚀。对PPS类滤料产生腐蚀作用的主要是氧气、臭氧、氮氧化物及等。发生氧化腐蚀后，PPS纤维颜色且变脆，在外观上并无差别，但是其强度遭到了严重破坏。在长时间氧化腐蚀作用下，不仅缩短了滤料寿命，山东除尘布袋，还降低了过滤效果。在各生产工厂规模不断扩大情况下，使用布袋除尘器清除含尘气体有效降低气

体中的含尘杂质，有助于提高生产环境，让空气得到净化。在布袋除尘器中，滤袋是关键组成部分，在滤袋的选择上要根据实际的生产流程工艺进行选择，并且在安装上尽量不破坏滤袋结构，除尘器高温滤袋，保证滤袋正常使用，充分发挥滤袋的过滤效果，提高布袋除尘器运作效率。

除尘器高温滤袋-山东除尘布袋-元琛|超低排放(查看)由安徽元琛环保科技股份有限公司提供。安徽元琛环保科技股份有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，元琛一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。