

# 缩缝密封防水PVC塑料胶泥 弹性胶泥性能优良

产品名称	缩缝密封防水PVC塑料胶泥 弹性胶泥性能优良
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

缩缝密封防水PVC塑料胶泥 弹性胶泥性能优良

PVC塑料胶泥产品概述：

PVC塑料胶泥是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎

PVC塑料胶泥一般是袋装的，形态为黑色固体状，使用前需要用铁锅熬制，待胶泥软化后才可以使⽤。PVC塑料胶泥可以在夏季70摄氏度不易流淌，冬季零下25摄氏度不易开裂，且粘结性非常优良。

PVC塑料胶泥的施工：

- 1、首先要清楚赶紧水泥混凝土的残渣和杂物，如果用水冲洗，请等干燥后再施工，内含水量应低于6%。
- 2、其次，熬制胶泥，将胶泥放入铁锅内（如有条件，可以将其切成小块再熬制），缓慢升温至120摄氏度左右，不断搅拌，应注意温度不能超过160摄氏度，不出现冒黄烟现象。
- 3、就是将熬好的.PVC塑料胶泥均匀的涂抹在要施工的部位或者填入施工缝。

PVC塑料胶泥适温性：

- 1.PVC塑料胶泥按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为

黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝密封防水。

实体企业有实力质量可靠，请您放心购物。