

# 检查井砌块砖砌沉沙井

产品名称	检查井砌块砖砌沉沙井
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

检查井砌块砖砌沉沙井一、自然伽马在煤田测井中,自然伽马已是成熟的方法,在裸眼井中仪器接受的是地层中所含天然放射物质所发出的射线,而固井质量检查测井中,仪器所接受的是经过套管屏蔽后衰减的射线,射线强度已经有所降低,所以曲线的幅度比裸眼井也要低,但形态与裸眼井完全一致。这方面,PS系列固井质量检查测井仪没有任何问题,自然伽马测量是其成熟技术。二、磁定位磁定位是测量套管连接部位对磁场产生影响变化的测井参数。仪器中有磁钢,在周围形成电磁场,仪器在井中上下运动,就是套管相对磁场运动,切割磁力线,产生电动势,仪器连续记录,形成曲线,在套管连接处由于壁厚发生变化,所以在曲线相应深度位置产生异常。这方面该仪器在曲线上反应灵敏,套管有多种型号,直径有大有小,直径小的套管异常幅度大,直径大的套管异常相应小。

检查井砌块砖砌沉沙井,的生产井中煤层段开始使用玻璃钢,仪器也能灵敏的反应出,由于在钢制套管中,即使在均匀的每节套管中部,曲线由于仪器的运动,曲线也有微弱的波浪线反应,而在玻璃钢的部位,由于无产生电动势的物质,曲线是平直线,且与钢管连接处,由于物质反差巨大,所以曲线相应处反应明显,借此可以区分所下套管种类和节箍位置。如图1。曲线680米处对应为玻璃管,其上下所对应异常为玻璃管连接节箍,663米所对应的异常为钢管间的节箍。三、声幅声幅是检测固井质量的重要参数,针对是套管和水泥的胶结面,也就是常说的界面。声幅接受的是纵波的滑行波,测得是首波幅度值。它能反应水泥和套管凝结程度,在煤层气测井中,由于套管外水泥凝结不一致,声幅幅度变化也不一样,一般自由套管声幅大,固井质量好井段声幅小。