

满足城市道路设计的聚合物现浇金刚盲道

产品名称	满足城市道路设计的聚合物现浇金刚盲道
公司名称	河南勇奋道路工程有限公司
价格	42.00/平方米
规格参数	河南勇奋:#140 多种型号:#160 河南:郑州
公司地址	河南省新乡市新乡县朗公庙镇朗中街村231号
联系电话	18838762097

产品详情

现浇金刚盲道 现浇金刚盲点 现浇盲道施工

1：直条状突起砖，用于铺直道，直条突起指向盲道方向，也就是走的时候沿着直条突起走。每条高出地面5mm，宽度宜为0.3-0.6m，可使盲杖和脚底产生感觉，便于指引视力残疾者安全地向前直线行走。

2：点状突起砖，用于铺拐弯处。呈圆点形，每个圆点高出地面5mm，宽度宜为0.3-0.6m，可使盲杖和脚底产生感觉，以告知视力残疾者前方路线的空间环境将出现变化。

盲道按材料分类：

预制混凝土盲道砖；橡胶塑料类盲道板；其他材料（不锈钢、聚氯乙烯等）盲道型材。

盲道设计要求：

城市中心区道路、广场、步行街、商业街、桥梁、隧道、立体交叉及注意建筑物地段的人行地道应设置盲道，人行天桥、人行地道、人行横道及主要公交车站应设提示盲道。

1：盲道铺设的位置和走向，应方便视力残疾者安全行走和顺利到达无障碍设施位置。

2：盲道铺设应连续，应避开树木、电线杆、拉线、树穴、窨井盖等障碍物，其他设施不得占用盲道；

3：行进盲道宜设在距人行道外侧围墙、花台、绿地带250～600mm处；

4：行进盲道可设在距人行道内侧树穴250～600mm处；道上如无树穴，行进盲道距立缘石不应小于500mm；

5：行进盲道在转弯处应设提示盲道，其长度应大于行进盲道的宽度；

6：沿人行道和分隔带的公交车站应设提示盲道，其宽度应为300～600mm，距路缘石边宜为250～500mm；