

检查井砌块砖砌阀门井井圈

产品名称	检查井砌块砖砌阀门井井圈
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

检查井砌块砖砌阀门井井圈，在进行管网检查井设计工作时，应对上述质量通病问题进行充分考虑，同时综合考虑施工材料、施工工艺以及外界环境等影响因素，不断优化工程设计方案，从而尽可能地解决检查井周边的沉降、开裂带来的跳车影响。对于检查井的设计工作，目前城市道路排水检查井传统做法采用《(06MS201市政排水管道工程及附属设施》图集，检查井基座座浆至砼井筒上，井盖及支座安放在基座上。因井筒与井座及支座的尺寸相同，在车轮的冲击力施加于井盖板、支座后直接传递给井筒，因检查井垫层砼强度一般设计为C15，标号较低，检查井井筒很容易因基础承载力变差而导致下沉。

检查井砌块砖砌阀门井井圈，井筒周边土路基和基层与整体路基和基层不能一次形成，压路机对井筒周边不能有效地压实，采用人工打夯机受其能量限制很难达到与路基和基层同等的压实度，同时因井身基本采用砼或砖混结构，井身周围回填土通常采用砂砾土甚至普通回填土，两者的刚度、自重、强度、变形模量及压缩模量等均不同，井身和路基在结构上的差异决定了它们的竖向位移、塑性变形等在受到动荷载作用时必然不同。因砼井基座和井筒一般为刚性体系，变形量很小，与周边的路基结构刚度不一致，路基工后沉降与检查井沉降不一致，产生沉降差，因检查井本身结构较小，其影响很容易被忽视。