

# 控制电缆KFF-0.45/0.75-10 × 1.5

产品名称	控制电缆KFF-0.45/0.75-10 × 1.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

执行标准控制电缆KFF-0.45/0.75-10 × 1.5

GB/T9331-2008 船舶电气装置 额定电压1kV和3kV挤包绝缘非径向电场单芯和多芯电力电缆

### 用途

本产品适用于各种河海船舶及海上石油平台等水上建筑物传输电能用。

### 使用特性

电缆长期允许工作温度为85℃，额定电压 $U_0/U$ 为0.6/1kV。敷设时电缆\*小弯曲半径如下：金属屏蔽铠装型为电缆外径的6倍。非铠装型，外径小于等于25mm时为电缆外径的4倍，大于25mm为电缆外径的6倍。

型号名称控制电缆KFF-0.45/0.75-10 × 1.5

CEFR/DA 乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆，DA型，连接移动电器用。80的固定敷设，用于防干扰场所，90的固定敷设，用电防机械外力作用场合

### 技术要求

- 1、应能经受单程30000次曲线试验。控制电缆KFF-0.45/0.75-10 × 1.5
- 2、电缆应能经受交流电压3500V或直流8400V，5min不击穿。
- 3、电缆线芯结构，绝缘电阻，绝缘和护套厚度及重量应符合GB9331.2-88的规定

## 六、交货要求控制电缆KFF-0.45/0.75-10 × 1.5

- 1、电缆交货长度三芯及以下和导体截面不大于2.5平方，应不小于150米，其他电缆100米。
- 2、允许长度不小于20米的短段电缆交货，但其数量应不超过交货长度的10%。
- 3、根据双方协议允许任何长度电缆交货。
- 4、长度误差应不超过 $\pm 0.5\%$ 。控制电缆KFF-0.45/0.75-10 × 1.5