

RE-502B旋转蒸发器，长沙旋转蒸发器，长沙太康旋转蒸发器

产品名称	RE-502B旋转蒸发器，长沙旋转蒸发器，长沙太康旋转蒸发器
公司名称	长沙太康仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:太康 型号:RE 操作压力:常压
公司地址	长沙市芙蓉区望龙新城A区07栋2单元402房
联系电话	15576657616

产品详情

品牌	太康	型号	RE
操作压力	常压	结构形式	立式
外形	螺旋管式	运动状况	内循环型
· 旋转蒸发器			

旋转蒸发器能在系统负压条件下恒温加热，通过旋转形成薄膜，然后由冷凝器回收溶媒，特别适合于对热敏感物料的浓缩、结晶、和分离溶媒回收等，经改型，还能做回料提取。旋转蒸发器是科教、生物、医药、化工、食品等行业进行科研、生产的仪器备。二.特点高蒸发率，高回收率，采用先进的变频、电子调速，确保电器性能。交流感应电机无级调速，无电、无火花、寿命长。整机模块式系列化设计，可扩展性强、安装、维修保养方便。减速箱蜗杆设轴承支承，用联轴器与电机联接，提高运行稳定性，延长寿命。旋转蒸发器精心设计的密封系统，耐腐蚀性强，真空度能达-0.098mpa。玻璃仪器采用gg-17耐高温硼硅玻璃制造，理化性能良好。旋转蒸发器不锈钢底盘、水浴锅、外壳、主杆、铝合金铸件、造型美观耐腐蚀。关键密封件、变频器、电子元件从国外引进。

型号		r1002b	r2002b	r2003ke	r5003ke
基 本 参 数	蒸发瓶(l)	10	20	20	50
	收集瓶(l)	5	10	10	20
	冷凝器	双重	双重	三重	三重
	浴锅	3kw 100	5kw 100	5kw 150	9kw 150
	转速(rpm)	3-120	3-120	3-120	3-120
	外形尺寸(mm)	950 × 500 × 1800	1100 × 600 × 2100	1100 × 600 × 2100	1300 × 800 × 2200
	蒸发速度(h2o)	>3l/h	>5l/h	>5l/h	>9l/h
	电源	220v	220v	220v	380v三相

功 能 配 置	长效密封				
	变频调速				
	连续收集	/	/		
	自动压控阀	/	/		
	真空节阀				
	测温口	/	/		
	±0.2 温控				
	四氟放料活塞				
	玻璃螺纹接口	/	/		
	无火花电控系统				
	防爆电机	/	/		
	电动升降	/	/		
	附加5-20l旋转瓶				
	退瓶扳手				
	冷阱	/	/		
	ptfe隔套				

说明: -基本配置; -可选配;/-不可选配

郑重声明：我公司是一家专业生产销售旋转蒸发器、闪式浓缩器的厂家，欢迎您前来参观，订购