

PPS 日本宝理 1140L4 高强度 阻燃 耐高温 可焊接

产品名称	PPS 日本宝理 1140L4 高强度 阻燃 耐高温 可焊接
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	日本宝理:高强度 阻燃 1140L4:耐高温 可焊接 日本宝理:阻燃 耐高温
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

总体
黄卡编号

E109088-218826
填料/增强材料

玻璃纤维增强材料,30% ;填料按重量
特性

低的飞边
UL文件号

E109088
形式

粒子
部件标识代码 (ISO 11469)

>PPS-GF30
物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

g/cm

ISO 1183

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

%

ISO 62

机械性能

拉伸应力

MPa

ISO 527-2

拉伸应变 (断裂)

弯曲模量

ISO 178

弯曲应力

冲击性能

简支梁缺口冲击强度

kJ/m

ISO 179/1eA

可燃性

UL 阻燃等级

V-0

UL 94

热性能

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)

ISO 75-2/A

线形热膨胀系数

横向

cm/cm/ ° C

流动

电气性能

体积电阻率

ohms · cm

IEC 60093

介电强度 (3.00 mm)

kV/mm

IEC 60243-1