

# 水热反应釜 高压消解罐 压力溶弹全系列

产品名称	水热反应釜 高压消解罐 压力溶弹全系列
公司名称	长沙太康仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:不锈钢反应釜 品牌:太康 电热功率:3000 ( Kw )
公司地址	长沙市芙蓉区望龙新城A区07栋2单元402房
联系电话	15576657616

## 产品详情

种类	不锈钢反应釜	品牌	太康
电热功率	3000 ( Kw )	电机功率	160 ( kw )
搅拌转速	500 ( 转/分 )	结构类型	开式
连接形式	平盖式	密封形式	机械密封

烘箱中使用的高压消解罐，也称为溶样器、压力溶弹、水热合成反应釜、消化罐、聚四氟乙烯高压罐，是利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的。是测定微量元素及痕量元素时消解样品的得力助手。样品前处理消解重金属、农残、食品、淤泥、稀土、水产品、有机物等。

我公司的水热合成反应釜消解罐现有一系列：20ml、25ml、30ml、50ml、100ml、200ml.安全温度为250度，最高压力为4mpag.本产品采用优质无磁性不锈钢精加工而成，内有聚四氟乙烯衬套，双层护理，可耐酸、碱、腐蚀等。具有外形美观，结构合理，操作简便，抗腐蚀性好等特点，是高校实验室，环境监测，卫生防疫，质量监督等科研领域做样品消化处理的理想产品，相应的工作压力不超过4mpa，可根据不同样品的技术指标，确定不同的加热温度及加热时间。

基本参数	名称	型号	材质	容量	备注
	水热合成反	kh-25	外壳材质为优质 不锈钢  内胆材质为特殊 聚四氟乙烯	25ml	安全温度为250  最高温度为4mpa

应 釜	kh-50	外壳材质为优质 不锈钢  内胆材质为特殊 聚四氟乙烯	50ml	安全温度为250  最高温度为4mpa
	kh-100	外壳材质为优质 不锈钢  内胆材质为特殊 聚四氟乙烯	100ml	安全温度为250  最高温度为4mpa

郑重声明：我公司是一家专业生产销售双层玻璃反应釜、多功能玻璃反应器、水热合成反应釜、高压消解罐的厂家，欢迎您前来参观，订购。