

桥梁防撞护栏扶手常用尺寸汇总

产品名称	桥梁防撞护栏扶手常用尺寸汇总
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

桥梁防撞护栏扶手又叫桥梁铸铁扶手，高速公路护栏，铸钢护栏扶手焊接扶手，护栏扶手，铸铁扶手，防撞护栏扶手，高速公路护栏铸铁管架，护栏是用以封闭沿线两侧，不使人畜与非机动车辆闯入公路的隔离设施，它同时具有吸收碰撞能量、迫使失控车辆改变方向并使其恢复到原有行驶方向，防止其越出路外或跌落桥下的作用。对于高速公路、一级公路等高等级公路上的特大桥、大桥和中桥，均应无条件的设置桥梁护栏。常用规格为300mm和350mm两种高度，穿管一般多用76钢管或者80钢管，螺栓为M16螺栓，预埋钢板尺寸170*130mm，螺栓孔间距70*70mm，螺栓孔大小内径20mm。

护栏扶手优势

- 1、市政护栏有美丽、有用的特色。
- 2、本护栏扶手的安装便利，适用于各种市政建筑、旅程运用。
- 3、护栏扶手是现在国内外zui受欢迎的旅程隔绝护栏之一。首要用于场区隔绝带，市政工程隔绝带，护栏扶手。市政建造中的公园、草坪、动物园、池湖、旅程、及住宅区的隔绝

桥梁护栏扶手现按工艺可分为：焊接护栏扶手、铸铁护栏扶手及不锈钢扶手3种。焊接扶手外表美观拉强度高。防腐采用热镀锌来保障产品寿命。表面根据用户所需颜色进行喷塑处理。铸铁扶手主要抗腐蚀使用寿命长。不锈钢扶手采用304材质。直流焊接和亚弧焊接外表美观寿命zui长但成本偏高。一般前2者比较常用！生产过程：钢板焊接扶手生产制造过程成型准确，可按不同图纸的设计要求生产，同时产品的外观尺寸与图纸设计要求一致，并且外形美观，可满足市政及高速公路景观设计的要求。

防撞护栏扶手这个产品它被用于桥梁两侧，也可能被应用于公路防护带的规划，当然桥梁上也少不了它的存在，常用规格为30公分和35公分两种，有80孔内径的可以穿76钢管，也有83孔内径的可以穿80钢管，而且异型尺寸还可以按图纸定制，非常便捷！起到一个安全防护的作用，于是钢管、铸铁护栏扶手、预埋螺栓及底板三部分相辅相成构建桥梁防撞护栏。防撞护栏扶手在桥台和钢管之间起一个衔接作用。常用的护栏扶手是穿管式的铸铁护栏扶手，它是所有桥梁护栏扶手中性价比相当高的护栏扶手，外观呈牛角弧形，造型新颖独特，经开模再生产，批次产量可观，喷砂喷漆处理，自身防锈持久！