

玻璃纤维烘干设备-常州亿创干燥

产品名称	玻璃纤维烘干设备-常州亿创干燥
公司名称	常州市亿创干燥设备厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:亿创 用途:烘干/加热/热定型/采暖 型号:40万大卡~2500万大卡
公司地址	武进区洛阳镇小留桥村
联系电话	086-051988550728 13584354090

产品详情

品牌	亿创	用途	烘干/加热/热定型/采暖
型号	40万大卡~2500万大卡		
产品详细介绍			

一、用途及特点jdk系列空气加热器（也称热风炉）是一种以煤为燃料，以空气为介质的新型高效的换热设备，能连续提供恒温、恒压、无尘的干净热空气，广泛应用于涂布机,喷胶棉,印铁生产线,彩钢板生产,大型车间采暖,食品加工,化工,橡胶涂层的热定型；印铁涂料烘房、金属表面除锈处理后的烘干及油漆烘干，造纸工业的烘干，粮食饲料、谷物鱼粉、烟叶茶叶等的烘干；胶合板、石膏板的成型干燥，木材干燥，化工物料、动植物油脂的喷雾干燥以及工业厂房的采暖等等。取代目前使用的以蒸汽、油锅炉或电加热空气的方式，减少了热交换环节及相应的热交换设备，具有系统热效率高，设备简化，操作方便，

安全可靠，工程投资省，维护方便。

规格参数	单位	jdk2	jdk3	jdk4	jdk5	jdk6	jdk7	jdk8	jdk9	jdk10	jdk15	jdk20	jdk25	jdk30	jdk40	jdk50
数		0	40	80	20	60	00	40	00	50	00	0				
额定供热量	kJ/h	84	167	335	502	668	836	100	125	1463	167	2088				
		×104	×104	×104	×104	×104	×104	3×104	4×104	×1024	×104	×104				
额定供热度	°c	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350				
供风量	m ³ /h	486	972	194	291	389	486	583	730	8500	973	1218				
		4	7	55	81	08	35	62	00	0	00	00				
设计热效率	%	62	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74				
设计煤种	中质烟煤 qydw	2.1 × 104kj/kgv8 20%														
排烟温度	°c	~ 200														
额定耗	kg/h	44	77	155	232	308	386	463	580	680	770	980				

热量 (标煤)													
出风管直径	mm	400	500	630	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1500	