

相城区复合木地板质量检测 实木门质量检测

产品名称	相城区复合木地板质量检测 实木门质量检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:装饰材料 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

一、装饰材料-复合木地板检测指标要求

复合木地板符合国家标准的相关规定及环保要求；

- 1、胶合强度： 1MPa，且达标试件数 80%。
- 2、静曲强度： 30 MPa
- 3、弹性模量： 4000 MPa
- 4、含水率： 7% ~ 12%
- 5、表面耐磨： 0.06g/100r，且漆膜未磨透
- 6、浸渍剥离：每一边的任一胶层开胶的累计长度不超过该胶层长度的 1/3
- 7、漆膜附着力：割痕及割痕交叉处允许有微量剥落
- 8、表面耐污染：无污染痕迹。
- 9、甲醛释放量：A级品，甲醛释放量值在 9mg / 100g 以内。

二、装饰材料-实木门检测指标要求

一、满足 GB18584-2001《室内装饰材料，木家具有害物质限量》规定的甲醛释放量指标与 A 级有关的技术要求及安装施工等国家规范要求;同时满足 JB/T122-2000《建筑木门、木窗》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325--2001(2006 年版)要求。

1、本次投标范围内门的技术参数，包括：

1) 尺寸偏差 1.0mm

2) 翘曲度 2.5mm

3) 门体对角线偏差 2mm

4) 含水率 12%

5) 漆膜理化性能：附着力 3 级，耐干热 3 级，耐湿热 3 级，耐酸碱 3 级。

6) 环保要求：甲醛释放量 1.5mg/l。

7) 节能：恒久稳定、不变形、不开裂，还具有保温、耐冲击、阻燃的特性，且隔音效果良好