

ema美国杜邦HP661 增韧抗冲改性 注塑级

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | ema美国杜邦HP661 增韧抗冲改性 注塑级 |
| 公司名称 | 上海韬盛塑化科技有限公司 |
| 价格 | 36.00/KG |
| 规格参数 | 品牌:杜邦 型号:HP661 产地:美国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 |
| 联系电话 | 17612131898 |

产品详情

产品参数

| 性能项目 | | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
|------|---------|-------------|-------------|------|--|
| 基本性能 | 密度 | | ASTM D-792 | 0.96 | |
| | 熔体流动速率 | 190 /2.16kg | ASTM D-1238 | 12 | |
| 机械性能 | 拉伸断裂强度 | | ASTM D-638 | 3.4 | |
| | 拉伸断裂伸长率 | | ASTM D-638 | 1050 | |
| | 邵氏硬度 | Shore A | ASTM D-2240 | 69 | |
| 热性能 | 熔点 | | ASTM D-3418 | 62 | |
| | 热变形温度 | | ASTM D-3418 | -54 | |
| | 熔融温度 | | ASTM D-3418 | 62 | |