## 厂家橡胶支座组合支座ipz支座

产品名称	厂家橡胶支座组合支座jpz支座
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心 10-1(注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

橡胶支座由多层天然橡胶与至少两层以上相同厚度的薄钢板镶嵌、粘合、硫化而成一种桥梁支座产品。

该种类型的天然橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载,且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台 ;有良好的弹性以适应梁端地转动;有较大地剪切变形以满足上部构造的水平位移;

板式支座按形状划分:矩形、圆形两种产品。

按是否能够提供水平位移划分为:聚四氟滑板支座和普通天然橡胶支座

GPZ盆式橡胶支座板材表面应光滑,不允许有裂纹、气泡、分层;不允许有影响使用的机械损伤等缺陷;不允许夹带任何杂质。盆式支座结构检测项目有哪些:其是将盆式支座连续箱梁桥体在空间上的多个临时支撑点同步平稳抬起,前后左右支点间的高差结构上不允许超过3mm;其是现状老桥的实际高度因原施工局部误差、使用过程中不均匀变形造成的现状桥实际高度与原设计高度有偏差。

它具有良好的抗震性能它具有受力均匀使用长以及对环境无污染的特点。锐力钢结构网架支座应用钢结构网架支座适用于大跨度空间结构及大跨度桥,特别适用于桁架,连廊,屋盖等膜结构钢结构工程,尤其适用于高烈度地震区的工程结构。锐力钢结构网架支座选用时的注意事项选用钢结构网架支座时应注意承载力的大小、竖向拉力的大小、水平力的大小。并注意位移量和转角,对于减震支座还应注意水平弹性刚度。选用钢结构网架支座时应注意支座的类型,即双向活动型、单向活动型、固定型。减震钢结构网架支座的约束方向都给以位移和刚度,是为了工程减震的需要。