

EMA/法国阿科玛/28MA07 注塑用 聚合物 增韧剂

产品名称	EMA/法国阿科玛/28MA07 注塑用 聚合物 增韧剂
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	26.00/KG
规格参数	品牌:阿科玛 型号:28MA07 产地:法国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

物理性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法
密度	0.950 g/cc	0.0343 lb/in	ISO 1183
	@Temperature 23.0 ° C	@Temperature 73.4 ° F	
Methyl Acrylate Content	26 - 30 %	26 - 30 %	IRTF (internal)
化合物熔体指数	6.0 - 8.0 g/10 min	6.0 - 8.0 g/10 min	ASTM D1238
	@Load 2.16 kg, Temperature 190 ° C	@Load 4.76 lb, Temperature 374 ° F	
机械性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法
肖氏硬度 (邵氏 D)	76	76	ASTM D2240
抗张强度(断裂)	7.00 MPa	1020 psi	ASTM D638
伸长率 (断裂)	900%	900%	ASTM D638
弯曲模量	0.0100 GPa	1.45 ksi	ASTM D638
热性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法
熔融温度	65.0 ° C	149 ° F	DSC
维卡软化温度	<= 40.0 ° C	<= 104 ° F	ASTM D1525
	@Load 1.02 kg	@Load 2.25 lb	
Ring & Ball Softening Point	150 ° C	302 ° F	ASTM E28
加工性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法
加工温度	<= 300 ° C	<= 572 ° F	

