

# 牛舍风机安装方法

产品名称	牛舍风机安装方法
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

牛舍风机厂家介绍牛舍风机主要用于负压通风降温工程，既能保持通风，又能保持冷却，但如何正确安装？

- 1.安装在建筑物中部，以减小风管的送风阻力，缩短安装管道的长度；如有可能，牛舍风机应尽量安装在冷却环境的主风向；
- 2.安装时注意做好室内外管道的密封防水，不让雨水渗漏。
- 3.在牛舍风机的安装位置，机架结构应能承受整个负压风机本体、出口送风管和维护人员的重量。
- 4.牛舍风机可安装在室外的地板、墙壁和屋顶上，但安装环境需要保持空气流通、新鲜，不能安装在有异味或恶臭气体的排气口。牛舍风机安装方法
- 5.如果安装在室内。送风管需要与牛舍风机的型号相匹配，并根据实际安装环境和出风口数量设计适合的送风管。

风机安装要求 风机风向：与主风向一致，固定方向一致，牛舍风机，特别要注意牛奶室和大厅的同一方向要被挤压。

我们的一些牧场球迷向不同的方向吹。特别是，挤奶厅和挤压风的牧场不是理想的结果。

风扇高度：底边为2.25~2.4m 风扇角度：25~30° 风扇直径>0.9m ? zu大间隔6~7m（直径2.2米风扇间隔10 --- 12米为宜） 每年应清洁风扇以清除表面灰尘（在热应激之前），以色列专家已经证明，灰烬将使风速效率下降超过40%。牧场：在热应激期间，有谷仓风扇和喷雾冷却，蚊子通过使用喷雾的yao和诱饵产品来控制。 量数指示器：风扇末端的风速>2.5m/s以上。 1.3.2喷涂安装要求牛舍风机牛舍风机安装方法

谷仓的正常生活温度一般为10 ° C~20 ° C，当环境温度高于25 ° C或低于0 ° C时，肉牛在生长发育过程中会受到严重影响，因此，每年不同的季节习惯采取适当的喂养措施。首先，在夏季喂养过程中，1220牛舍风机悬挂式，有必要及时降低谷仓的温度。为了减少谷仓内的冷却方法，需要添加草席，1120牛舍风机四扇叶，安装风扇和定期洒水等，并经常为肉牛洗身体。许多牧草喷雾剂不适合仅喷洒头发但增加热应力，因此热量被阻挡并且不能被排出。冷却效果。饲养肉牛的地方应远离居民的居住地点。为了确保周围没有工厂且没有污染源，谷仓可以确保充足的阳光，以确保畜牧场符合严格的农业法规。牛舍风机安装方法