

矿用通信电缆MHYVP报价(规格-型号-用途)

产品名称	矿用通信电缆MHYVP报价(规格-型号-用途)
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	产地:河北 品牌:天联
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

矿用通信电缆MHYVP报价(规格-型号-用途)

矿用通信电缆型号:MHYV MHY MHYA32 MHJYV MHYV 1×22×21×45×2
×7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×22×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

矿用通信电缆MHYVP报价(规格-型号-用途)MHY 1/0.8 20×2 30×2 50×2 ×0.8
矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

矿用通信电缆MHYVP报价(规格-型号-用途)MHYA32 30×2 50×2 80×2
×0.8钢丝铠装聚氯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

矿用通信电缆MHYVP报价(规格-型号-用途)主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km
7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73 1/0.8 36.7 固有衰减(800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95
20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000 线对工作电容(800~1000HZ) uF/km 0.06
近端串音衰减(800~1000HZ) dB/500m 70 电感(800~1000HZ) uH/km 800 耐交流工频电压
1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2% 矿用通信电缆的使用特性
导体的长期允许工作温度-40~+50 ; 平均大相对湿度为 95%(+25 时)
允许附设与安装的温度应不大于-10 小弯曲半径: MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍,
其它型号的电缆为外径的15倍 与电阻温度计相比, 热电偶温度计能测更高的温度。1同型热电偶
偶丝越细、越长, 则输出电势越高。1压力表的检定一般分增压检定(正行程)和降压检定(反行程)
, 并且在每一检定点上要进行轻敲, 前后示值检定。1压力表不必垂直安装。1用差压法测液位,
启动变送器时应先打开平衡阀和正负压阀中的一个阀, 然后关闭平衡阀, 开启另一个阀。1差压
式液位计的安装位置可以安装在液位之上。1吹气法测量液位, 敞口容器和闭口容器都适用。在
的两年时间内, 老王带了两个徒弟, 所以他的负担也减轻了不少, 不用像以前的那个样子, 整天

都忙到很晚的时间了。最近老板的弟弟做财务回来了，所以为了让其更进一步，他将作为整个工厂的厂长，也希望能够实现和发挥个人的价值，不过在来的第二个月之后，这位新厂长定了个规矩，在员工上班的期间内不能吸烟，因为这位厂长担心这些员工会因为吸烟而产生偷懒的态度和行为，从而影响生产的效率。这一下可就为难了很多人，因为在这个厂里很多老员工已经待了很久，特别是对于这些做技术的人，平时都有着抽烟的习惯，并且也可以说是他们的一项爱好，所以老王在这方面也更加的突出，规矩刚立起来的时候还能够忍上个一小段时间，后来实在是憋不住了，于是就进厕所里面偷偷的吸烟，这样一来所导致的后果就是员工们会在上班期间不停的进厕所，然后厂长就想了一个办法，装了一个监控器在厕所里面，一旦勘测到谁在抽烟，也是同样的进行罚款，于是老王也就的没了法子，但是他又忍不住想要抽烟的欲望，所以他在上班的时候，就悄悄的去到了外面的一个角落，连着吸了五支烟。