

PC 韩国LG 1201-10 注塑级

产品名称	PC 韩国LG 1201-10 注塑级
公司名称	上海文勤塑化有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	品牌:韩国LG 型号:PC 产地:韩国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15000223138

产品详情

PC 韩国LG 1201-10 注塑级 高耐热性 抗撞击性 脱模性能良好 食品级

(温馨提示：因塑料行情每天都会有变更，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异，仅供参考！
价格以当天市场行情为准，欢迎来电咨询)

物性表性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D638/ISO 52710300 (71) kg/cm²(MPa)[Lb/in²]断裂伸长率ASTM D638/ISO 527--%拉伸模量ASTM D638/ISO 527350000/2410kg/cm²(MPa)[Lb/in²]拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 5276%拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527150%弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D790/ISO 178350000/2410kg/cm²(MPa)[Lb/in²]弯曲强度ASTM D790/ISO 17814000/96kg/cm²(MPa)[Lb/in²]洛氏硬度ASTM D785R-118IZOD 缺口冲击强度1/4" 23 ASTM D256/ISO 179900kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/4" -30 ASTM D256/ISO 179--kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" 23 ASTM D256/ISO 179--kg · cm/cm(J/M)ft · lb/inCharpy冲击强度23 (缺口) ASTM D256/ISO 179--kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (缺口) ASTM D256/ISO 179--kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179--kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179--kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in物性性能比重 (密度) ASTM D792/ISO 11831.20成型收缩率ASTM D9550.50-0.70%熔融指数 (流动系数) 200 /5kgASTM D1238/ISO 1133300 .1.2kg,10g/10min220 /10kgASTM D1238/ISO 1133--g/10min吸水率 23 /24HASTM D570/ISO 620.15%热性能热变形温度退火ASTM D648/ISO 75-- () 未退火ASTM D648/ISO 75-- () 维卡软化点ASTM D1525/ISO R306149/300 () 熔点--- () 燃烧性 (率) UL94V-2线性膨胀系数ASTM D696/ISO 113590.000068mm/mm. 电气性能介电常数100HZASTM D150/IEC 60250--1MHZASTM D150/IEC 60250--介电损耗100HZASTM D150/IEC 60250--1MHZASTM D150/IEC 60250--体积电阻率ASTM D257/IEC

60093-- .cm表面电阻率ASTM D257/IEC 60093-- 耐电弧性ASTM D495/IEC 60112--光学性能折射率ASTM D542/ISO 4891.586透光率ASTM D1003/ISO 1346889%模糊系数 (Haze) ISO 147820.7-1.5%加工条件干燥条件加工温度射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度 模具温度 压力注塑压力Mpa保压压力Mpa背压Mpa螺杆转速rpm其他备注--颜色特性FDA合规、良好的脱模,没有UV器介质粘度用途适用于玩具、食物器具、