

聚脲防腐材料诚信企业推荐“本信息长期有效”

产品名称	聚脲防腐材料诚信企业推荐“本信息长期有效”
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡工业区
联系电话	18094210872

产品详情

聚脲喷涂 (junaopentu) 过程：1) 在温度控制面板上，启动管线加热，待温度达到 (设定值 - 10)；启动A、B料加热；使A、B料和管线温度都达到设定温度。2) 在电机控制面板上，启动电机。3) 调静压电机启动后，检查A、B料的压力表：两个压力表均应为2500~2800psi，相差不得超过3格 (即psi)。等底材完全干燥后用堵缝料进行表面找平，需要堵缝部位待堵缝料固化后用角磨机磨平。若压力达不到，则调整油泵压力旋钮。

若压力不平衡，则调整压力较高的一种料：停电机，关闭主机两侧的进料球阀，轻微打开喷枪歧管下方的卸压旋钮，聚脲防腐材料，将压力降至与另一个压力表平衡，或者将两种料全部卸压。打开主机两侧的进料球阀，重新启动电机，此时压力应平衡。聚脲喷涂 (junaopentu) 1、清理基层：基层面应平整、坚硬，不得有明水，油脂及其他异物，不得有开裂、起砂、脱皮等缺陷。若仍不能达到平衡，则按3.2的步骤检查。

聚脲产品的应用领域有哪些

工业地坪及运动场地

适用于各类工业地坪和体育工程，如车间地面、制药厂GMP车间、工厂车间树脂墙面及天花板、粮食仓库。运动场地如网球场、篮球场、羽毛球场、跑道面层防护等。

主题公园与影视道具

适用于舞台、电影、广告道具制作；人造自然景观；柱子、拱顶等室内装饰材料；门窗装饰材料；建筑物外表面装饰材料；主题公园、游乐园、博物馆中的各种造型例如：玩具、建筑物、卡通人物造型、动物、吉祥物以及各种观赏娱乐设施等；户外展览牌匾；如前所述，喷涂可以耐受水和大多数化学介质的

侵蚀，而且具有无污染、不流淌、施工快等特点。路标；户外宣传广告；古建筑的保护等。

聚脲喷涂（junaopentu）现场防护，对施工现场周围所波及到的非喷涂区要进行防护处理，用防护布遮挡，对工作面所预留的埋件要进行封套处理，以免喷涂施工物料飞涨，影响其它工序作业。

3、喷涂底漆，聚脲在混凝土上应用必须使用专门的封闭底漆，封闭底漆的作用主要有两个：一是封闭混凝土底材表面毛细孔中的空气和水分，避免聚脲涂层喷涂后出现鼓泡和针孔现象；聚脲喷涂（junaopentu）现场防护，对施工现场周围所波及到的非喷涂区要进行防护处理，用防护布遮挡，对工作面所预留的埋件要进行封套处理，以免喷涂施工物料飞涨，影响其它工序作业。二是封闭底漆可以起到胶黏剂的作用，提高聚脲涂层与混凝土底材的附着力，提高了防护效果。

聚脲防腐材料诚信企业推荐“本信息长期有效”由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。河南宏源新防水保温材料有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宏源防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：史经理。由于需要更换过滤器并不能阻止发生变化，只允许非停风机更换粗眼的情况下，中效过滤器的结果。