

塑料牛舍风机风扇

产品名称	塑料牛舍风机风扇
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

产品应用： 此产品广泛应用于畜牧养殖场所，降温效果好，通风换气能力强。

大规模的奶牛养殖是加速乳业发展的唯一途径。其饲养管理水平不仅直接影响奶牛的健康，牛舍风机，还涉及食品质量和安全以及奶业的健康发展。因此，大型奶牛的管理以牛为主。

从奶牛的实际需求出发，提高水产养殖的标准化和标准化是当前饲养模式转型过程的重要组成部分。“喷雾风扇”模式主要用于通过风扇加速水的蒸发以去除热量。它是一种国际公认的有效防暑和降温方法，特别是在中国南方。

关于是否采用这种模式，奶牛场的主要负责人，主要技术人员等应该就这个想法达成共识，否则在实施过程中会大大减少。THI> 69 °;呼吸频率大于72次/分;当直肠温度> 39 ° C时，奶牛开始产生热应激。通过一个温度指数来判断热应力是否是单侧的，或者判断牛的自我感觉更加不合理，因为牛的温度舒适区不同于人的温度舒适区。塑料牛舍风机风扇

风机安装要求 风机风向：与主风向一致，固定方向一致，牛舍风机，特别要注意牛奶室和大厅的同一方向要被挤压。

我们的一些牧场球迷向不同的方向吹。特别是，挤奶厅和挤压风的牧场不是理想的结果。

风扇高度：底边为2.25~2.4m 风扇角度：25~30 ° 风扇直径> 0.9m ? zu大间隔6~7m (直径2.2米风扇间隔10 --- 12米为宜) 每年应清洁风扇以清除表面灰尘 (在热应激之前)，以色列专家已经证明，灰烬将使风速效率下降超过40%。牧场：在热应激期间，有谷仓风扇和喷雾冷却，蚊子通过使用喷雾的yao和诱饵产品来控制。 量数指示器：风扇末端的风速>

2.5m/s以上。 1.3.2喷涂安装要求牛舍风机 塑料牛舍风机风扇

谷仓的正常生活温度一般为10 ° C~20 ° C，当环境温度高于25 ° C或低于0 ° C时，肉牛在生长发育过程中会受到严重影响，因此，每年不同的季节习惯采取适当的喂养措施。首先，在夏季喂养过程中，1220牛舍风机悬挂式，有必要及时降低谷仓的温度。为了减少谷仓内的冷却方法，需要添加草席，1120牛舍风机四扇叶，安装风扇和定期洒水等，并经常为肉牛洗身体。许多牧草喷雾剂不适合仅喷洒头发但增加热应力，因此热量被阻挡并且不能被排出。冷却效果。饲养肉牛的地方应远离居民的居住地点。为了确保周围没有工厂且没有污染源，谷仓可以确保充足的阳光，以确保畜牧场符合严格的农业法规。塑料牛舍风机风扇