

低铬铸铁合金衬板 玉升铸造板锤 昆明合金衬板

产品名称	低铬铸铁合金衬板 玉升铸造板锤 昆明合金衬板
公司名称	郑州玉升铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市小关镇杜沟工业园区
联系电话	13673666585 13673666585

产品详情

耐磨衬板在很多的工况环境中都得到了广泛的应用，也确实给很多的企业带来了很大的帮助，使用的时候很方便，也一定程度上降低了相应的生产成本，很多厂家都开始选择更的耐磨衬板材，选购的时候我们也应该注意尽量考虑产品的质量。选择耐磨衬板厂家的时候我们可以了解一些企业的生产历史，低铬铸铁合金衬板，对企业生产产品的过程有一定的了解，而且对产品的品质有确定的了解，之后我们在生产中也会有全新的帮助，购买符合自己需求的产品未来也确定可以带来新的机会，对于产品的型号还有产品的很多细节特点等等都有更多的了解，这是非常重要的，耐磨衬板厂家也应该认识到其中的差异性，让自己的产品和生产工艺与众不同，而且更加，才能够满足未来市场的需求。

现在很多厂家都在使用双金属耐磨衬板、耐磨衬板、耐磨钢板等等来提高设备的耐磨损性能，低铬合金衬板，减少维修和人工成本，提高生产效率，增加效益，济南耐磨材料有限公司作为的耐磨衬板厂家，拥有十年耐磨设备维修经验，其生产的耐磨产品本身各方面的性能都非常优良，硬度高，长寿命，适合于各式各样恶劣的生产环境。如果大家要选购耐磨衬板也应该考虑各方面的因素，昆明合金衬板，终选择适合我们的产品。在安装耐磨衬板的时候，技术人员的操作方式也一定需要注意，更多的参考耐磨衬板厂家的一些建议，相信终会使得易受磨损设备的运行更加稳定，使用寿命更长久。

采用2.5t三排小风口热风冲天炉，底焦高度1200~1400mm，耐磨合金衬板，层焦40kg，石灰石20kg，批料280kg。底焦和层焦的加入量对铁水温度、增碳和熔化率有着明显的影响，应严加控制。采用较高的废钢加入量，以降低碳当量，有利于铸件较厚断面得到白口。采用稀土合金进行孕育处理，以防止孕育，并在抬包里进行第二次孕育；孕育的目的在于细化组织晶粒，提高铸件的力学性能，增强韧性。衬板采用

湿型浇注，衬砖采用干型浇注。衬砖、衬板配料比例（质量分数）：炼钢生铁30%；废钢70%；锰铁4.5%；硅铁0.6%（包括在抬包内孕育处理的加入量）；稀土合金0.5%（包括在出铁槽中进行孕育处理和抬包中进行二次孕育处理的加入量）。

低铬铸铁合金衬板-玉升铸造板锤-昆明合金衬板由郑州玉升铸造有限公司提供。郑州玉升铸造有限公司实力雄厚，信誉可靠，在的锻件等行业积累了大批忠诚的客户。玉升铸造带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！