

# 外墙GRC构件 银川GRC构件 银川百锐森GRC构件

产品名称	外墙GRC构件 银川GRC构件 银川百锐森GRC构件
公司名称	宁夏百锐森建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	银川市兴庆区掌政镇永固村强家庙一队（黄河二桥附近）
联系电话	13323564333 13323564333

## 产品详情

外墙GRC装饰构件施工工艺。银川GRC构件GRC构件

墙体GRC装饰设计构件施工技术。

银川GRC构件特性GRC外墙装饰构件体薄、品质轻、高强度、高耐磨、耐冲击性能好、化学纤维遍布匀称、防锈性好、制做简单、造型设计丰富多彩、主要用途普遍。具有了混凝土和混合砂浆制品所没法具有的特点。

1、GRC外墙装饰构件中选用抗抗拉强度非常高的玻纤为提高原材料，因此其抗拉强度高，占比抗压强度强度可以达到4.0-6.0Mpa，宁夏银川GRC构件，毁坏强度可以达到9.0Mpa；占比抗弯强度强度可达到8.0-10.0Mpa，毁坏强度达到20.0-30.0Mpa。

2、宁夏GRC构件GRC外墙装饰构件中分布均匀的玻纤可以合理的避免制品的开裂。GRC形变能力大，阻裂性能好。GRC外墙装饰构件受到损坏时要很多消化吸收动能，因而抗冲击性能优异（耐冲击强度25kg/cm）。因为GRC外墙装饰构件强度高（抗弯强度强度达200-300kg/cm），因此制品薄（可做3毫米至11mm的厚度），因此能保证自身重量轻。

3、GRC外墙装饰构件成模性好，生产加工便捷，能按设计方案规定制成各种各样多方面样子异型的制品，可给与设计方案工作人员较大的随意设计构思充分运用她们的想像力，因此主要用途十分普遍。GRC外墙装饰构件为无机材料的高分子材料，GRC构件生产，阻燃性、无臭味、对身体和自然环境均无损害。

4、防火性能好，GRC构件厂家，GRC是一种彻底不点燃的原材料。使用性能好，安全性使用寿命在六十年之上，强度半衰期超出100年。工艺性能好，锯、切、钉、粘均可。GRC耐高温，环境湿度转变能力强。有融入急冷骤热，外墙GRC构件，湿区更替的能力。GRC运送、便捷安全性、不容易撞坏。

。

## EPS线条的生产制作过程，宁夏EPS线条GRC构件

### EPS线条的生产制作过程

4、宁夏EPS线条抹面，抹面是重要的一个步骤就是砂浆跟水和乳液的比例，这样就需要按比例称重来调和，在搅拌的时候就要均匀、充分的来确保砂浆无结块或杂质，合格的EPS线条一般都会经过两次返工抹面。

5、银川EPS线条成品堆放，刚从生产线上下来的EPS线条，不能有手、身体的接触，整齐、平直的码放在半成品架上；接下来就是晒抹，一般当天内不要轻易去移动EPS线条架；抹灰完成后，需对成品做好质量检查，保证产品的质量有保障。

6、对于宁夏银川EPS线条的出厂标准是要表面光滑、颜色能够达成一致，没有一些缺陷、包装码放整齐，数量、合格证、编号、批次等这一些的标志都是齐全的。

### GRC构件特点

一、以水泥作为主体材质，质量重，不适合用于高层建筑，容易发生脱落的现象。

二、产品以水泥胶结材并掺入基料构成基材，通过喷射、立模浇、挤出、流浆等工艺制作而成。成本高、流程长、并需要开模，产品定型后便不能修改，需要重新制作。

三、切割困难、拼接工序复杂、安装工期长、费用高。在老房的改建装饰上因为缺少预埋件GRC无法与老建筑的外墙融合并易出现冷、热桥现象。

四、宁夏GRC构件，银川GRC构件外观效果设计灵活，不仅可以制成各种类型的装饰件，如GRC仿木、仿石等装饰件，同时也可以根据佳的受力设计预埋加强筋或背衬钢架而加工成构件。

外墙GRC构件-银川GRC构件-银川百锐森GRC构件(查看)由宁夏百锐森建筑装饰工程有限公司提供。宁夏百锐森建筑装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！