

电力电缆保护管生产厂家 了解河南恒久通 菏泽电力电缆保护管

产品名称	电力电缆保护管生产厂家 了解河南恒久通 菏泽电力电缆保护管
公司名称	河南恒久通塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇西衙寺
联系电话	18037899955 18037899955

产品详情

不同材质的管材其具有不同的性能特点，那么电力电缆保护管与CPVC电力管有什么区别呢，下面【河南恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

电力电缆保护管以PP原材料改性而成，具有抗高温、耐外压、绝缘性能好等特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。

1、电力电缆保护管电力管所生产的管材可在 - 5 -70 的外界温度下进行长达50年的时间工作，菏泽电力电缆保护管，具有强度高、耐湿性能好、穿放电缆容易、施工简便、节省费用等一系列优点。

2、MPP材料弯曲模量高达900-1200MPa，拉伸强度达20MPa以上，热变形温度可达120 。

3、CPVC电力管的材质生产的管较脆，电力电缆保护管生产厂家，其材料弯曲模量及拉力小，热变形温度只达到80 。

4、从成本方面考虑，CPVC电力管材料比MPP材料成本要低很多。因些各电力管道厂商会因客户对产品质量要求进而选材。

【河南恒久通塑业有限公司】致力于塑料管材的开发、生产的高新技术企业。拥有完整、科学的质量管理体系。我公司将与各界朋友真诚合作，共创美好未来。

有的厂家会用PE管代替电力电缆保护管。那么该如何进行区分呢，下面【河南恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

化验室检验

一些厂商在利益的驱使下以HDPE冒充MPP，更有甚者以HDPE回料或废料制成管材冒充电力电缆保护管。一些原本正规厂商由于受成本及价格的影响，要么放弃MPP管生产，要么也步入造假行列，用PE材料代替MPP料，生产标称为MPP管的PE管。如此良莠不齐的状况给电力敷设留下了严重的安全隐患，由于电力电缆允许温度为90℃，而PE管在温度40℃以上时强度大幅度下降(70℃强度下降2/3)，受外力影响软化而变形，极大影响了后期电缆的维护。一是化验室检测，二是根据MPP和HDPE材料性质，进行识别。

【河南恒久通塑业有限公司】致力于塑料管材的开发、生产的高新技术企业。拥有完整、科学的质量管理体系。如果您还想了解更多与电力电缆保护管相关的信息可以来咨询我们。

对于电力电缆保护管的施工都有哪些需要知道的知识呢，下面就让【河南恒久通塑业有限公司】来带大家一起具体的了解下吧。

电力电缆保护管管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。

MPP电力管热熔对接时两管轴线要对准，电力电缆保护管供应商，端面切削要垂直平整。

MPP电力管加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。

电力电缆保护管管材小弯曲半径应 ≥75管外径。

以上内容就是关于电力电缆保护管的施工需要知道的知识，电力电缆保护管工厂，希望能让大家对电力电缆保护管施工有更深入的了解，【河南恒久通塑业有限公司】从事电力电缆保护管的生产，如果您有这样的需求可以与我们联系。

电力电缆保护管生产厂家-了解河南恒久通-菏泽电力电缆保护管由河南恒久通塑业有限公司提供。河南恒久通塑业有限公司为客户提供“CPVC电缆保护套管，MPP电缆保护套管”等业务，公司拥有“恒久通”等品牌，专注于其它等行业。，在河南省新乡市原阳县太平镇西衙寺的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐巧红。