

安宁托盘式电缆桥架 托盘式电缆桥架多少钱一米 昆明魁福

产品名称	安宁托盘式电缆桥架 托盘式电缆桥架多少钱一米 昆明魁福
公司名称	昆明魁福商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区东聚建材城东区2幢18号
联系电话	13708433392 13708433392

产品详情

各类弯通及附件规格，应适合工程布置条件，并与托盘、梯架配套。支、吊架规格选择，应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置，并应满足荷载的要求。钢制桥架的表面处理方式，应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素进行选择。一般情况宜按表2.4-2选择适用工程环境条件的防腐处理方式。当采用表中“T”类防腐方式为镀锌镍合金、高纯化等其它防腐处理的桥架，应按规定试验验证，并应具有明确的技术质量指标及检测方式。

电缆桥架安装：

电缆桥架为金属电缆托盘，桥架和金属线槽的统称。

（一）材料标准：

- 1、电缆桥架必须有国家强制安全认证“CCC”标志，有出厂合格证，材质证明。
- 2、外观检查，部件齐全，表面光滑，托盘式电缆桥架安装，不变形，钢制桥架涂层完整，无锈蚀，镀锌桥架，镀层均匀，良好，托盘式电缆桥架市场价，无表皮剥落，安宁托盘式电缆桥架，外观质量好。
- 3、电缆桥架应符合下列规定：
 - （1）表面光洁刺。
 - （2）适应使用环境耐久稳固。
 - （3）满足所需的承载能力。

(4) 符合工程防火要求。

4、金属桥架应有防腐处理：

(1) 在强腐蚀环境，宜采用热镀锌等经久性较高的防腐处理。

(2) 型钢臂式支架，轻腐蚀环境或非重要性回路的电缆桥架，可用涂漆处理。

平直线段桥架吊架间距1.5m~2m，托盘式电缆桥架多少钱一米，如果采用吊杆支架，吊杆直径不应小于8mm，且需在过梁处应设置固定支架。转弯处两边各设一组吊架，且两组吊架对称布置，间距不大于1.5米，否则转弯中间位置增设一组吊架。转弯处两边各设一组吊架，且两组吊架对称布置，间距不大于1.5米，否则转弯中间位置增设一组吊架；顶层桥架距楼板距离不小于150mm，上下层桥架间距不小于150mm。桥架、线槽按砣特殊角度准确放样、加工、安装。

安宁托盘式电缆桥架-托盘式电缆桥架多少钱一米-昆明魁福由昆明魁福商贸有限公司提供。昆明魁福商贸有限公司是一家从事“桥架、电缆桥架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使昆明魁福在工业制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！