

西门子（S7PLC1515-2上电启动屏幕不亮故障）专业快速维修

产品名称	西门子（S7PLC1515-2上电启动屏幕不亮故障）专业快速维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子（S7PLC1515-2上电启动屏幕不亮故障）快速维修，CPU 1511-1 PN:
适用于对程序范围和处理速度具有中等要求的应用，通过 PROFINET IO 进行分布式配置。

CPU 1513-1 PN: 适用于对程序范围和处理速度具有中等要求的应用，通过 PROFINET IO 进行分布式配置。

CPU 1515-2 PN:

适用于在程序范围、网络和处理速度方面具有中等/较高要求的应用，可通过 PROFINET IO 进行分布式配置;可以使用具有单独 IP 地址的附加集成 PROFINET 接口，例如，用于网络分离。

CPU 1516-3 PN/DP :

适用于对程序范围和处理速度具有较高要求的应用，通过 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 进行分布式配置。附加的集成 PROFINET 接口，具有单独的 IP 地址，可用于网络分离等。

CPU 1517-3 PN/DP :

适用于对程序范围、联网和处理速度具有很高要求的应用，通过 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 进行分布式配置。例如，具备独立 IP 地址的其它集成式 PROFINET 接口可以用来实现网络隔离。

CPU 1518-4 PN/DP :

适用于在程序范围和网络方面具有极高要求的应用，且满足处理速度方面的极高要求。可通过 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 进行分布式配置;可以使用具有单独 IP 地址的两个附加集成 PROFINET 接口，例如，用于网络分离。

具有不同性能范围的2种标准 CPU 可用于 SIMATIC S7-1500 :

CPU 1516F-3 PN/DP:

适用于对程序范围和处理速度具有较中/高要求的应用，用于通过带 PROFIsafe 的 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 实现分布式配置。

CPU 1518F-4 PN/DP:

用于对程序作用域和处理速度具备高要求的应用，用于通过带 PROFIsafe 的 PROFINET IO 和 PROFIBUS DP 实现分布式设置。附加的集成 PROFINET 接口，具有单独的 IP 地址，可用于网络分离等。

6ES7 516-3AN00-0AB0 西门子PLC S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP：1 MB 程序，5 MB 数据;10 ns;集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口

6ES7 513-1AL00-0AB0 西门子PLC S7-1500 CPU 1513-1 PN：300 KB 程序，1.5 MB 数据;40 ns;集成 2PN 接口，

6ES7 511-1AK00-0AB0 西门子PLC S7-1500 CPU 1511-1 PN：150 KB 程序，1 MB 数据;60 ns;集成 2PN 接口，

上海，江苏，苏州，南京，江阴，无锡，浙江，山东，河南，安徽，江西，湖北，湖南，河南，陕西，河北，福建，辽宁，吉林，黑龙江，宁夏，甘肃，海南，北京,西安，杭州，郑州，合肥公司提供上门保养检测维修服务

西门子（S7PLC1515-2上电启动屏幕不亮故障）快速维修