

zw20-12柱上分界真空断路器

产品名称	zw20-12柱上分界真空断路器
公司名称	西安华仪电气有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	电压:10kv (12) 电流:630-25ka 厂家:西安华仪电气有限公司
公司地址	西安市高陵区榆楚镇南北五号路西
联系电话	18165475651

产品详情

zw20-12柱上分界真空断路器

介绍

ZW20A-12F型户外柱上用户高压真空分界断路器是一种免维护产品，ZW20是属于可充SF6气体的真空断路器和功能上的区别。ZW20可以称为ZW20看门狗。说到看门狗，很明显就是这个ZW20开关和智能控制器配合组成的一套智能开系统。就如一个忠诚的狗伙伴一样守着我们的开关，一有数据及动态就立刻反应出来。

本产品主要符合以下国家标准：开关部分：GB1984《高压交流断路器》
GB/T11022-1999《高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件》控制终端部分：GB/T726-2000
《继电器及装置基本试验方法》GB/T17626-1998《电磁兼容试验和测量技术
电快速瞬变脉冲群搞扰度试验》

zw20-12柱上分界真空断路器

每日新闻在一处沿海的地方，一缕清风拂过了树梢，黎明，那是我所热爱的。那是一日之始，也是一个时代序幕的拉起.....

在经过一整夜的洗礼，风中摇摆的花瓣滴下了一滴透亮的露珠。露水滋润了他们干涸的身躯，他们敞开着花瓣，让清澈甘甜的露珠流遍身体的每个地方，洗净昨日的污浊。鸟儿，蚂蚁，蜜蜂开始游荡在世界的角落里，人们开始为这工作而努力着。街上逐渐热闹了起来，这片黎明充满希望的曙光。

使用环境条件1、周围空气温度： $-40 \sim +40$ ；日温差：日温变化不大于25；根据SF6气体物质性质，当环境温度在-40时，如箱体内部气压为0.05Mpa，此时SF6仍为气态，保证产品正常工作。（当环境温度-40，表压为0.05Mpa时，SF6液化点为-55；零表压，SF6液化点不会超过-60）。2、风速不大于35m/s；3、无易燃、爆炸危险、强烈化学腐蚀物（如各种酸、碱或浓烟等）和剧烈振动的场所。4、海拔：1000m；5、覆盖厚度：10mm；6、空气污秽程度：IV级；7、地震烈度：8度；8、电网中性点接地方式：中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经低电阻接地。

运转现状

1配电终端牢靠性不高

现阶段，电力供配电零碎自动化控制的配电终端牢靠性不高，这就使得其运转运用进程中会呈现诸多毛病。在此状况下，用户用电就会遭到影响。详细来说，零碎建立人员应在满足客户需求根底上对我国电力零碎自动化的开展状况，做出相关的规划，以推进电力供配电零碎的安康波动开展。

2蓄电池运用时效无限

配电终端是保证电力供配电零碎运转临时波动的关键，而其在实践运转进程中蓄电池的运用质量并不能满足零碎波动性运转的需求。这就状况除了会难以维持配电终端长效运转外，还要招致电力零碎运转呈现毛病，进而影响用户用电的平安性。

3设备出场质量反省力度不够

电力供配单零碎运转进程中电力设备质量是招致毛病成绩呈现的次要缘由。形成这一要素影响存在的缘由是，设备消费质量不高，但关于电力供配电零碎来说，电力设备出场的质量反省力度不够，是招致零碎呈现运转毛病的次要缘由。电力设备质量不高，使其作用于电力零碎时，易招致零碎瘫痪景象的呈现。

控制和保护装置 为了获得优良的保护性能，产品采用了FDR-02型控制器。

用户可以就地进行对控制器的参数整定、进行分合闸操作，也可以用掌上电脑对控制器的参数整定，查阅保护定值、进行分合闸操作和查阅各种事件记录，或通过指定的手机以短信的方式代替掌上电脑。此外，还可以用简单无线遥控器对断路器进行分、合闸操作。ZW20A-12F/T630-16型户外交流高压分界断路器的控制和保护系统其中电力管理后台机为用户自备设备。即使没有，也不影响分界断路器的使用。简单无线遥控器的有效控制半径为100米，且只能进行断路器的分、合闸操作。简单无线遥控器又分为专用型和通用型两种。专用型简单无线遥控器与控制器是一一对一的，其优点是不会在操作某一台分界断路器时，造成其它分界断路器误分、误合。但分界断路器数量多，给遥控器的保管带来麻烦。通用型简单无线遥控器用1只就可以操作所有的分界断路器，但如果多台分界断路器安装得比较靠近，则操作时易发生其它分界断路器误分、误合，这是它的短处。用户应当全面考虑，选择合适的简单无线遥控器。

zw20-12柱上分界真空断路器