

福州奥莱斯门窗公司 福州窄框门安装 福州窄框门

产品名称	福州奥莱斯门窗公司 福州窄框门安装 福州窄框门
公司名称	福州市奥莱斯门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区胪厦工业区11-2
联系电话	13950386805 13950386805

产品详情

断桥铝门窗的开启方式：

平开下悬

从结构上看是铰链(合页)装在窗上方，向外开启的窗户。这种窗的设计理念源自中国古代建筑，在许多的古装影视作品中我们经常可以看见它们的身影。其美观设计，深度契合各种建筑，在各种建筑上都可以体现出美感。而且使用灵活，安全可靠，使用寿命长，占用空间少。这种断桥铝窗户普遍用于写字楼，住宅楼不建议使用这种窗户，因为如果遇到楼上乱扔东西，那玻璃易碎，也不好更换玻璃。

断桥铝不隔热的原因在于材料选择：

导致断桥，铝不保温的主要因素有两个，一个是铝型材，另一个是玻璃;首先，福州窄框门安装，我们来谈谈断桥铝型材。我们知道断桥铝之所以被称为断桥，是因为两边的铝合金材料都是断桥-connected的隔热条，福州窄框门电话，隔热条又分为PVC隔热条和PA66尼龙条。不同类型的断桥铝材选用的绝缘条宽度不同，如12毫米、14、8毫米、18、6毫米、20毫米、24毫米、24、8毫米、25毫米、30毫米等。这导致断桥铝缺乏隔热和保温，这是由于采用了聚氯yi烯绝缘条和窄绝缘条。如果断桥铝门窗材料绝缘良好，一定要选择尼龙66条和宽绝缘条。70系列断桥铝窗保温条宽度为20-30毫米，保温条越宽，导热越慢，福州窄框门，保温效果越好。

断桥铝门窗的优势：

密封性好：提高铝门窗的气密性，改进设计、材料、安装和验收，不断提高检测技术。门窗气密性检测时，检测结果会受到检测人员的能力、检测所用设备以及掌握检测标准的原则的影响，福州窄框门厂家

，因此检测结果非常离散，这对建筑行业的节能发展非常不利，铝门窗一般采用静压箱法技术来检查铝门窗的气密性能。铝门窗良好的密封性能主要是平开窗或平开架空窗，而采用平开窗，中间有许多密封条，使得铝门窗的密封效果更好。

福州奥莱斯门窗公司(图)-福州窄框门安装-福州窄框门由福州市奥莱斯门窗有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州市奥莱斯门窗有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!