

# 芜湖尚安防火玻璃厂 钢质防火门 黄山防火门

产品名称	芜湖尚安防火玻璃厂 钢质防火门 黄山防火门
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

## 产品详情

### 不是所有木材都能用来制作木质防火门的

在防火门的市场中，隔热防火门，有一种以木质材料为主的防火门——木质防火门。且木质防火门在市场中也占据有一定的市场份额。然而根据多家防火门厂家的介绍，并不是所有的木材都能当做制作材料来制作木质防火门的。那么，哪一类木材才能用来制作木质防火门呢？

据介绍，木质防火门对其木质材料的要求是必须是难燃木材或难燃木质品。特别是防火门的门框、门扇骨架、门扇面板必须是由难燃木材或难燃木质品来制作。且要求用来制作门框、门扇骨架、门扇面板的难燃木材或难燃木制品的耐火极限必须达到《GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范》规定要求。

需要注意的是，木质防火门的木材不进行阻燃处理，又不用防火涂料或不燃材料进行保护，防火门的耐火极限肯定达不到甲及防火门的要求。

### 防火门质量标准

#### A、防火门主控项目

- (1) 木门的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式符合设计要求。
- (2) 木门框的安装必须牢固，预埋木砖的防腐处理、木门框固的数量、位置及固定方法应符合设计要求。
- (3) 木门扇安装必须牢固，黄山防火门，并应开关灵活，关闭严密，无倒翘。
- (4) 木门配件的型号、规格、数量符合设计要求，安装牢固，位置正确，钢质防火门，功能应满足使用要求。

## B、防火门一般项目

- (1) 木门表面洁净，不得有刨痕、锤印。
- (2) 木门和割角、拼缝应严密平整。门框、扇裁口应顺直，刨面应平整。
- (3) 木门上的槽、孔应边缘整齐。
- (4) 木门与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。
- (5) 木门密封条的安装应顺直，与门结合应牢固、严密。
- (6) 木门安装的留缝限值和检验方法及允许偏差和检验方法应符合GB12955-2008之要求。

防火门等级-乙级，防火门等级划分中的乙级防火门在家庭防火中使用的比较广泛，它是家庭防火的关键一步，国家规定木质防火门的制作必须进行干燥和阻燃处理，其中防火门上使用的五金配件也必须采用防火五金配件。乙级防火门的耐火时间不低于1.0小时，乙级防火门的使用对我们家庭防火具有非常重要的作用，使我们的生命和财产得到了很好的保护，在家庭防火中扮演着一个不可缺少的关键步骤。

### 芜湖尚安防火玻璃厂(图)-钢质防火门-

黄山防火门由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司是安徽 芜湖 ,耐火、防火材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在尚安防火新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创尚安防火新材料更加美好的未来。