

矿用插头拉力电缆 矿用接头拉力电缆厂 天津矿用信号电缆

产品名称	矿用插头拉力电缆 矿用接头拉力电缆厂 天津矿用信号电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	7.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYBV 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

矿用插头拉力电缆 矿用接头拉力电缆产品用途：矿用通信拉力电缆MHBV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用插头拉力电缆 矿用接头拉力电缆MHBV-7-1执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度 $\text{amp;mdash};40 \sim +70$ 。

安装温度：不低于 $\text{amp;mdash};10$ 。

矿用拉力电缆带接头MHBV-7-1说明：

型号规格
MHYBV-7-1

MHYBV-7-2
MHYBV-5

产品名称
煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套
通信电缆

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。

矿用拉力电缆带接头MHBV-7-1结构：

型号 线芯 芯数 导电线芯 低密度聚乙烯绝缘 阻燃聚氯乙烯护套

名称	× 截面	根数/直 径mm	标称外径 mm	标称 厚度	zui薄厚 度mm	外径	标称厚度	zui薄 厚度mm	
MHYBV- 7-1	电源线	2×2 49/0.26 .5	2.2	1.05	0.8	4.30&plus mn;0.15	2.20	1.70	18.5&plus mn;0.5
	信号线	5×0 42/0.15 .75	1.2	0.60	0.45	2.40&plus mn;0.10			
MHYBV- 7-2	电源线	2×4 75/0.26 3×0 .75	2.6	0.85	0.65	1.70	18.5&plus mn;0.5		
	信号线	2×1 56/0.15 .0	1.3	2.50&plus mn;0.10					
MHYBV- 5	电源线	3.40&plus mn;0.10	13.5&plus mn;0.3	3×0 28/0.15 .5	1.0	2.20&plus mn;0.10			