

遵义机械式立体停车设备公司 莱贝二手立体车位服务 立体车库租

产品名称	遵义机械式立体停车设备公司 莱贝二手立体车位服务 立体车库租
公司名称	四川莱贝停车设备有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	品牌:LAIBEI莱贝 型号:简易升降式 适用:房地产开发商
公司地址	四川省成都市青羊区光华东三路486号中铁西城 写字楼3栋825-826号
联系电话	028-85084362 18190797986

产品详情

四川莱贝停车设备有限公司致力于遵义机械式立体停车设备公司,莱贝二手立体车位服务,立体车库租赁、机械停车设备销售、机械式立体车库设备经营租赁、立体停车场建设、停车场经营管理、停车场规划设计、停车场施工建设、共享停车、盘活停车场、收购停车场、租赁停车场、收购停车位、出售停车位、停车资产管理及互联网停车软件开发服务等领域。我们为机场、车站、商场、大学、住宅、PR停车等各种停车类型,从一个停车场一个区域到一个城市提供的停车位经营解决方案。公司严格按照ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求,优化组织架构,规范内控体系,明确部门分工,积开拓市场。业务特色鲜明,在市场营销、控制、业务、人力资源管理等方面均衡发展,形成覆盖的业务网络,建立了的管理模式。公司现已获得ISO9001:2015质量管理体系证书、ISO14001:2015环境管理体系证书、ISO45001:2018职业健康安全管理体系证书、AAA诚信经营示范单位、AAA企业登记书、企业AA企业、AAA企业资信登记书、2020年度四川省质量合格·诚信企业推荐单位、AAA质量服务荣誉单位、AAA重服务守单位、AAA重合同守企业、AAA重质量守单位等书。公司与多家机构、设备制造商、服务团队、停车管理等多家企业形成战略合作关系,一如既往地秉承“、务实”的服务理念,抓住历史机遇,创造奇迹,在尽可能短的时间内,做大做强做。通过持续改进,不断设计并优化停车场方案,为客户提供、化、多元化的立体停车场经营以及术支持服务,致力于成为国内更具力的立体停车场经营提供商。为了响应快速发展的停车需求和引入社会资源优化停车产业结构的号召,莱贝停车设备配合政策,停车体验,解决城市停车难题,将未来停车产业推向新的领域。公司充分利用人才、术和设备优势,租赁一系列适合国情的、高的产品。主要有:遵义机械式立体停车设备公司,莱贝二手立体车位服务,立体车库租赁、简易升降式、升降横移升降式等。该产品具有占地面积少、空间利用率高、安装方便、能耗低、噪音小等特点,适用于各种场地和建设要求。公司为客户提供立体车库规划计划、施工设计、安装调试、运营培训、术支持、机械停车设备销售、租赁、回收等多项服务,直至客户满意。LAIBEI莱贝立体停车设备致力于遵义机械式立体停车设备公司 莱贝二手立体车位服务 立体车库租。设备安装术要求1、出入口控制机、自动道闸控制机距相对应道闸之间的距离不得小于三米(出入口雷同)。设备应垂直于水平地面,倾斜角度不大于1。箱底与地面接触紧密,间隙出用水泥抹平密封。箱体不应超出车道线,小距车道边缘5厘米。设备固定要牢固,不存在摇晃的情况,并应该在抵受100kg/s冲击力时设备不移位不松动。入口控制机应安装于车辆前进方向的左侧,便司机从车辆左侧窗口读卡。2、显示屏显示

屏应垂直于水平地面，倾斜角度不大于1。固定于司机容易看到并易于倒车的位置。3、道闸控制按钮道闸控制按钮安装在方便操作的地方，具体情况根现场来操作。五、地感线圈术要求1、线圈材料：标准0.75耐高温镀锡线。2、周围50公分范围内不能有大量的金属，如井盖、雨水沟盖板等。3、周围1米范围内不能有超过220V的供电线路。4、作多个线圈时，线圈与线圈之间的距离要大于2米，否则会互相。5、标准3米宽马路，地感线圈的尺寸为2米长1米宽，角上做45、20厘米长的切角。6、线圈与马路边的距离在50厘米左右，线圈为垂直叠加绕3--8圈，总长度在30-40m。7、埋设线槽切割参数：宽度3-5、深度40-50，深度和宽度要均匀一致，应尽量避免忽深忽浅、忽宽忽窄的情况。8、线圈应与道闸或控制机处于同一平衡位置。9、线圈引出的两根线应该双绞，密度为每米不少于50结，未双绞的输出引线将会引起。输出引线长度一般不应超过5米。由于探测线圈的灵敏度随引线长度的加而降低，所以引线电缆的长度要尽可能短。六、岛术要求在马路当中建一个环形水泥墩，俗称岛。岛主要是起摆放设备以及车辆撞击设备的作用。如因马路宽度设备安装于路边时，应在路边做设备安装地基。岛施工注意事项：1、如设备安装地基尺寸应比设备实际尺寸大10厘米以上，固定设备时膨胀螺丝将地基胀破。2、岛应高出地面约10cm-15cm。3、如设备安装的地面为水泥基础时，地基可直接在地面上铺设，但铺设的地方应该以星型每间隔25厘米打一根钢筋(20以上)，钢筋应深入地面不5厘米、外露不5厘米。4、如设备安装的地面为沥青基础时，地基可直接在地面上铺设，但铺设的地方应该以星型每间隔25厘米打一根钢筋(20以上)，钢筋应深入地面不20厘米、外露不5厘米。七、系统检查测试安装前检查：在安装设备前需提前将设备品种、数量核对安装合同，确定无误后从库房领出设备。当设备从库房中领出后，需对全部设备逐一测试，以检测设备是否正常，避免在安装时带来麻烦。莱贝立体车库主营遵义机械式立体停车设备公司,莱贝二手立体车位服务,立体车库租赁等。特点和适用范围升降横移类停车设备的型式比较多，对场地的适应性较强，对土建要求较低，可建在露天，也可建在大楼的地下，规模可大可小，可根不同的地形和空间进行任意组合、排列，空间利用率高，设备，存取车快捷，使用、维护简便，价格较低。停车设备正常工作的气候条件：1)对室内工作的停车设备工作环境温度不超过40℃，在24h内的平均温度不超过35℃；工作环境温度不-5℃；在40℃的温度下相对湿度不超过50%。2)对室外工作的停车设备工作环境温度不超过40℃，在24h内的平均温度不超过35℃；工作环境温度不-25℃；工作环境温度不超过25℃时的相对湿度允许暂时高达。停车空间尺寸() 车位宽度：2300~2500净深度:5500~6000净空高度：二层3500~3700三层5650~6000四层7450~7750五层9300~9600注：如带纵移功能，净空高度应适当加100~200，具体尺寸应根不同供货商的要求确定。有效停车位的计算与控制单元的划分升降横移式类停车设备工作时要有交换车位，即空车位。因此，其有效停车数量的计算并不是地面停车位与层数的简单叠加。通常把较大型的车库划分成若干个单元，一个单元只能按先、后一人进行存、取车的操作，不能两人或多人同时进行。因此，单元若划分得太大，会降低存、取车的效率；单元划分太小，会减少停车位数量，降低土地的使用率。根经验，一个单元负责5~16辆车较为。立体车库设备特点一个单元的有效停车位=N(N-1)i-1(带半地下或全地下停车位的除外)其中：N：连基数，即一单元的首层车位数(含空车位)i：层数 停立体车库基本要求都是倒车入库的方法，可能有人会觉得麻烦，想能不能直接开进去?对此，我们也做了实际体验，总结就是不建议大家这么做。因为车辆在转弯时会有内轮差(车辆转弯时内前轮转弯半径与内后轮转弯半径之差)，车头进入车位后，车尾却进不了，还会有侧裙刮蹭停车位底部铁板的。而且不少停车库也是不允许这样停车的，就算你把车停进去了，管理员也会过来叫你重停，因此我们强烈不建议大家这样停车。对于术好的司机来说，在确定了车身周边的距离后，把车一把倒入车位没问题，但如果你不是很有把握的话，别心急，大部分停车场都会有管理员引导停车，如果引导的管理员应尽量将车调整到车位正前方的位置，两边都留出相近的空位后，再慢慢笔直往后倒。如果不能一步到位，出来后重新修正方向，车道内有足够的倒车空间，关键是不要慌，多移几次肯定能成功。们可能对方向盘和车轮的把握不到位，就有可能大多方向盘或者打的角度不够。有的时候车身还摆正们就急忙的回正方向盘，这就造成车子停不到位，歪歪斜斜，再就是车子到位了方向盘还回正，这样呢就可能发生刮蹭。正确的操作是，等车C柱过了邻车车头，再开始匀速打方向并控制好车速，这样车子就会以一道美丽的弧线停入车位。LAIBEI莱贝机械式停车设备主营遵义机械式立体停车设备公司 莱贝二手立体车位服务 立体车库租等。