

沉降缝带钢板止水带安装图

产品名称	沉降缝带钢板止水带安装图
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	45.00/米
规格参数	型号:cb型 材质:橡胶 规格:350x8mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).沉降缝带钢板止水带的使用寿命：

为了保持沉降缝带钢板止水带的使用寿命，要避免止水带被长时间的暴晒和长时间接触强腐蚀性的化学物品。在施工过程中，止水带一般都是和混凝土配合浇筑的，未来防沉降缝带钢板止水带被刺破或者损坏，混凝土中要避免出现较多尖角的石子等锐利物品。沉降缝带钢板止水带有着一定的抗撕裂性能，但是当止水带被刺破或者撕裂之后，进一步受损就会很容易，一般情况下，外力很小，就会使止水带的破损处进一步扩大，进而影降低沉降缝带钢板止水带的防水性能，对防水工程造成严重影响。

(2).沉降缝带钢板止水带规格尺寸选择：

沉降缝带钢板止水带的宽度及厚度应按以下条件确定（仅供参考，我们应以设计图纸为标准）：水压不大于8m,水平变形量不超过20mm，当无垂直变形时，沉降缝带钢板止水带的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm。除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，沉降缝带钢板止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。

(3).沉降缝带钢板止水带产品性能：

沉降缝带钢板止水带对于采购过橡胶止水带的客户来说并不陌生，一般的施工缝中都是采用这一种止水带。沉降缝带钢板止水带是采用橡胶为主要材质，添加各种填充剂，经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种橡胶产品，具有高弹性，耐磨性、柔韧性，防水密封性与抗化学腐蚀性，达20年以上的使用寿命。

目前国内已对沉降缝带钢板止水带的拉伸强度、硬度、扯断伸长率等方面性能规定了标准,在施工中由于止水带是伸缩缝质量的关键环节,并且其一旦出现质量问题维修很难,因此,止水带施工质量是整个伸缩缝甚至整个工程施工质量的影响环节。

(4).沉降缝带钢板止水带在变形缝嵌缝施工：

a.嵌缝前，应清理掉变形缝内的变形缝衬垫板，沉降缝带钢板止水带并将缝内表面混凝土面用钢丝刷和高压空气清理干净，确保缝内混凝土表面干净、干燥、坚实，无油污、灰尘、起皮、砂粒等杂物。变形缝衬垫板表面无堆积杂物。

b.缝内变形缝衬垫板表面应设置隔离膜，隔离膜可采用0.2~0.3mm厚的PE薄膜，隔离膜应定位准确，沉降缝带钢板止水带避免覆盖接缝两侧混凝土基面。

c.注胶应连续、饱满、均匀、密实。与接缝两侧混凝土面密实粘贴，沉降缝带钢板止水带任何部位均不得出现空鼓、气泡、与两侧基层脱离现象。

d.顶板迎水面嵌缝胶与侧墙沉降缝带钢板止水带密贴粘结牢固。

沉降缝带钢板止水带在变形缝施工中应用时，我们应该考虑建筑物的变形量、水压及结构断面尺寸来综合考虑选择使用什么规格型号的沉降缝带钢板止水带。我们公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。