

# 养殖专用单、双介质生物锅炉

产品名称	养殖专用单、双介质生物锅炉
公司名称	青岛萨恩诺瑞尔生物质化能源有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:诺瑞尔 型号:养殖专用 产品别名:生物锅炉
公司地址	中国 山东 莱西市 黄海中路
联系电话	86-0532-86646360

## 产品详情

品牌	诺瑞尔	型号	养殖专用
产品别名	生物锅炉		

### 产品简介：

单、双介质生物锅炉是为改善我国养殖业加温现状而研制的燃烧农业秸秆、林业废弃物、有机垃圾等生物质燃料以及煤炭的自动温控设备。它综合了风暖换气、水温恒定换热效率高的优点，以就近资源，最低的使用成本，为用户节约能源降低养殖成本的同时保护我们人类的生活环境。

### 产品技术工作原理：

本系统是由主机《生物锅炉》、辅机《水温暖风机》、《自控箱》及水暖管道等共同组成的完整温控系统。主机《生物锅炉》是水暖与风暖结合的整机，具有环保、节能、热效率高的实用特点。辅机《水温暖风机》是由防锈铝制造的散热器与轴流风机一体组成的整机，具有冷暖双重功效。辅件《电脑自控箱》是本系统的自控部分，可根据需要设置温度，以达到自动控制的使用效果。

### 产品特点：

一、锅炉炉体：采用具有国内领先水平的本公司专利（专利号：zl200820172892.3）技术---热解、气化燃烧工艺。

### 二、受热锅体：

1、燃烧室的周壁与炉排均采用水冷管的火包水工艺。

2、回火排烟部分，采用多管组合，返烟回程部分采用水包火设计，增加了受热面积以达到升温快、热效率高、排烟温低的效果。

三、环保、节能、燃料适应性广：

1、锅炉炉体采用热解、气化和燃烧的有机结合将燃料充分气化燃烧，不但燃烧充分而且达到低于国家一类排放标准的无烟排放。

2、可使用的燃料：烟煤、无烟煤、农作物秸秆、林业废弃物以及有机垃圾。

萨恩·诺瑞尔rjqgl 温控系统技术参数

型号	风机 转速 r/min	风机 风量 m3/h	风机 风压 (pa)	配套电机 功率(kw)	电压 (v)	送风 距离 (m)	长x宽x高 (m3)	额定发热 量 万大卡	燃料 消耗 kg/h	重量 kg	热效 率 (%)
rjqgl-	2800	6500	315	0.55	220	80	1200x800x1300	10	16	300	85
rjqgl-	2800	11000	315	1.5	220	150	1300x1000x1350	20	32	800	85
rjqgl-	2800	13000	450	2.2	220	180	1500x1200x1520	30	40	1200	85