

PPO质量保证PPO日本旭化成1950J 良好的流动性 PPO供应商

产品名称	PPO质量保证PPO日本旭化成1950J 良好的流动性 PPO供应商
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	17.00/KG
规格参数	品牌:PPO注塑级 规格:1950J 包装:日本旭化成
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

PPO质量保证PPO日本旭化成1950J 良好的流动性 PPO供应商。PPO的性能决定了其应用的领域和使用的范围：1) MPPO密度小，容易加工，热变形温度在90~175℃，有不同规格的商品，尺寸稳定性好，适用于制造办公设备、家用电器、计算机等箱体、底盘及精密部件。2) MPPO的介电常数及介质损耗角正切在五大通用工程塑料中低，即绝缘性好，并且耐热性好，适用于电气工业。宜于制作用在潮湿而有载荷条件下的电绝缘部件，如线圈骨架、管座、控制轴、变压器套、继电器盒、绝缘支柱等。3) MPPO的耐水及耐热水性好，适用于制造水表、水泵。纺织厂用的纱管需耐蒸煮，用MPPO制的纱管使用寿命长。

供应：PPO EBN3001 吹塑中空成型级，UL94HB

供应：PPO EBN7501 吹塑中空成型级，UL94HB

供应：PPO EBN9001 吹塑中空成型级

供应：PPO EXT115 EXT130 高流动性，耐油性已改进适合汽车工业零件

供应：PPO HMC3008 导电性专用级，UL94V-1

供应：PPO HS2000 复合增强级，低翘曲，含20%填充料，UL94V-0

供应：PPO NC120/NC208 NC212/NC112 NC108/NC220 导电性专用级，UL94V-1

供应：PPO NF1020 滑动性专用级，含填充料，UL94HB

供应：PPO NFV1030 滑动性专用级，含填充料，UL94HB

供应：PPO PX2611 PX2622 高流动性，适合汽车工业部件

供应：PPO PX2728 通用级，热变形温度80-98 ，UL94V-1

供应：PPO PX2801/ SE225 通用级，热变形温度100-119 ，UL94V-1