

直销PVC原料颗粒ROHS环保PVC透明普通环保30度-120度

产品名称	直销PVC原料颗粒ROHS环保PVC透明普通环保30度-120度
公司名称	东莞市富欣塑料有限公司
价格	7.50/公斤
规格参数	
公司地址	樟木头镇百果洞南区十七巷10号
联系电话	15013757721

产品详情

直销 PVC原料颗粒 ROHS环保PVC透明胶粒 普通环保30度-120度

食品级玩具耐黄变，注塑高透明护目镜原料70度无异味PVC，食品级透明PVC原料，不含邻苯二甲酸盐70度PVC透明颗粒 硬PVC颗粒，食品级PVC透明原料，30度，40度，50度，60度，70度，80度，90度，100度，110度，120度。

PVC硬度对照表

帕氏硬度	厚度	邵氏硬度值	平均硬度值
30P	6mm	93-96 °	94.5 °
35P	6mm	87-93 °	90 °
38P	6mm	89-90 °	89.5 °
40P	6mm	88-90 °	89 °
45P	6mm	84-90 °	85 °
50P	6mm	82-83 °	82.5 °
55P	6mm	70-80 °	79 °
60P	6mm	74-76 °	75 °
65P	6mm	73-75 °	74 °
70P	6mm	72-74 °	73 °
75P	6mm	70-70.5 °	70 °
80P	6mm	67-68 °	67.5 °
85P	6mm	64-66 °	65 °
90P	6mm	63-64 °	63.5 °
95P	6mm	58-60 °	59 °
100P	6mm	57-59 °	58 °
110P	6mm	54-56 °	55 °

测试温度:23 ，测试板材:65*45*6MM

1) PVC一般软制品

利用挤出机可以挤成软管、电缆、电线等；利用注射成型机配合各种模具，可制成塑料凉鞋、鞋底、拖鞋、玩具、汽车配件等。

2) PVC薄膜

PVC与添加剂混合、塑化后，利用三辊或四辊压延机制成规定厚度的透明或着色薄膜，用这种方法加工薄膜，成为压延薄膜。也可以通过剪裁，热合加工包装袋、雨衣、桌布、窗帘、充气玩具等。宽幅的透明薄膜可以供温室、塑料大棚及地膜之用。经双向拉伸的薄膜，所受热收缩的特性，可用于收缩包装。

3) PVC涂层制品

有衬底的人造革是将PVC糊涂敷于布上或纸上，然后在100摄氏度以上塑化而成。也可以先将PVC与助剂压延成薄膜，再与衬底压合而成。无衬底的人造革则是直接由压延机压延成一定厚度的软制薄片，再压上花纹即可。人造革可以用来制作皮箱、皮包、书的封面、沙发及汽车的坐垫等，还有地板革，用作建筑物的铺地材料。

4) PVC泡沫制品

软质PVC混炼时，加入适量的发泡剂做成片材，经发泡成型为泡沫塑料，可作泡沫拖鞋、凉鞋、鞋垫、及防震缓冲包装材料。也可用挤出机基础成低发泡硬PVC板材和异型材，可替代木材试用，是一种新型的建筑才材料。

5) PVC透明片材

PVC中加冲击改性剂和有机锡稳定剂，经混合、塑化、压延而成为透明的片材。利用热成型可以做成薄壁透明容器或用于真空吸塑包装，是优良的包装材料和装饰材料 如月饼包装盒。

6) PVC糊树脂

将PVC分散在液体增塑剂中，使其溶胀塑化而成增塑溶胶，通常用乳液或微悬浮树脂，还需加稳定剂、填料、着色剂等，经充分搅拌，脱气泡后，配成PVC糊，再用进、浸渍、浇铸或搪塑等加工成各种制品。如衣架、工具手柄、圣诞树等。

7) PVC硬板和板材

PVC中加入稳定剂、润滑剂和填料，经混炼后，用挤出机可挤出各种口径的硬管、异型管、波纹管，用作下水管、饮水管、电线套管或楼梯扶手。将压延好的薄片重叠热压，可制成各种厚度的硬质板材。板材可以切割成所需的形状，然后利用PVC焊条用热空气焊接成各种耐化学腐蚀的贮槽、风道及容器等。

8) PVC其他

门窗有硬质异型材料组装而成。在有些国家已与木门窗铝窗等共同占据门窗的市场；仿木材料、代钢建材(北方、海边)；中空容器。