

工业反渗透活性炭过滤器 软化树脂过滤器 诚信经营

产品名称	工业反渗透活性炭过滤器 软化树脂过滤器 诚信经营
公司名称	河南鸿谦机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:鸿谦 尺寸:900*2050*2.0 产地:河南郑州
公司地址	新密市曲梁镇锦荣衣天下
联系电话	15516988728 13523030046

产品详情

活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比，接触时间越长，过滤后的水越优良。注意:过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在初次使用前应洗涤洁净，否则有墨黑色水流出。活性炭在装入过滤器前，应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵，作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去，活性炭使用2~3个月后，如果过滤效果下降就应调换新的活性炭，海绵层也要定期更换。

活性炭过滤器压力容器是一种内装填粗石英砂垫层及活性炭的压力容器。

在活性炭颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊，水中有机物含量高，活性炭很快就会丧失过滤功能。所以，活性炭应定期清洗或更换。

过滤机

工作时，待过滤的水由水口流入，流经滤网，通过出口进入用户所须的管道进行工艺循环，水中的颗粒杂质被截留在滤网内部。如此不断的循环，被截留下来的颗粒越来越多，过滤速度越来越慢，而进口的污水仍源源不断地进入，滤孔会越来越小，由此在进、出口之间产生压力差，当大度差达到设定值时，差压变送器将电信号传送到控制器，控制器喊启动驱动马达通过传动组件带动轴转动，同时排污口打开，由排污口排出，当滤网清洗完毕后，压差降到小值，系统返回到初始过滤状，系统正常运行。