

道路桥梁聚氨酯嵌缝胶AB胶涂抹用量

产品名称	道路桥梁聚氨酯嵌缝胶AB胶涂抹用量
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	规格:25公斤 包装:桶装 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、道路桥梁聚氨酯嵌缝胶分类：

道路桥梁聚氨酯嵌缝胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。道路桥梁聚氨酯嵌缝胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制，工艺较为复杂。两者各有发展前途。按是否有流动性，道路桥梁聚氨酯嵌缝胶又可分为非下垂型和自流平型。非下垂型用于垂直面、倾斜面、天花板等场合，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、滑动或流动；而自流平型专门用于水平场合。道路桥梁聚氨酯嵌缝胶按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。

2、道路桥梁聚氨酯嵌缝胶组成

道路桥梁聚氨酯嵌缝胶属双组分反应固化型，聚氨酯密封膏有A、B两组份组成。A组分为无色或浅色粘稠状聚氨酯预聚体，B组分为固化剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。道路桥梁聚氨酯嵌缝胶主要应用于桥梁、地下室、游泳池、储水池、水坝、隧洞、地铁等各种工程中。

3、道路桥梁聚氨酯嵌缝胶配比度：

我公司生产的双组份道路桥梁聚氨酯嵌缝胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形缝,无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用,这种道路桥梁聚氨酯嵌缝胶被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后,不会出现道路桥梁聚氨酯嵌缝胶流淌从施工缝中掉下来的现象,而是直接就粘到上面去了,所以,非下垂型双组份道路桥梁聚氨酯嵌缝胶特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工。

4、道路桥梁聚氨酯嵌缝胶涂抹用量：

防水堵漏技术是水利工程施工过程中重要的技术，注重对防水堵漏技术的总结和研究对水利工程建设意义重大。说到所用材料那真的是很多很多，比如止水带、止水条、道路桥梁聚氨酯嵌缝胶、单双组分

聚氨酯密封胶、聚乙烯泡沫板等等不计其数。夏天施工时,温度较高,道路桥梁聚氨酯嵌缝胶就凝固的时间就快一些,冬天施工时,温度较低,凝固的就稍微慢一些,在出厂时,我公司都已按质量比例配比好了,并且在箱里用塑料筒分开了,用户无须操心道路桥梁聚氨酯嵌缝胶质量比例配比,使用时,只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了