

# 工业炉高效喷淋塔设计 清远高效喷淋塔设计 绿缘环境废水处理

产品名称	工业炉高效喷淋塔设计 清远高效喷淋塔设计 绿缘环境废水处理
公司名称	广州绿缘环境技术有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区石滩镇沙庄江龙大道北79号
联系电话	020-82669768 13826166640

## 产品详情

### 绿缘环境技术——高效喷淋塔设计

一般情况下，厂家会根据什么因素来确定喷淋塔价格？

生产材料。塔楼的制作材料有很多种，如普通 PP 材料、玻璃钢材料等，不同材料制作出来的产品使用效果也不一样。若用材料制作喷塔，则其使用效果一定很好，使用寿命也会较长，这样的产品价格会相对较高，反之亦然。生产规范。塔楼有多种规格型号，适用于不同行业领域，一般而言，在相同条件下，规格越大，产品价格越高。因此每个人都可以根据自己的实际需要选购合适规格的除尘设备。供给与需求在市场供不应求的情况下，就会出现“物以稀贵”的现象，此时厂商为维持市场供需平衡，会适当提高喷塔产品的价格；反之则相反。

### 绿缘环境技术——高效喷淋塔设计

喷淋塔：其核心点在于喷淋，即洗涤，同样以废气治理过程中使用的喷淋塔，其工艺是根据所治理废气的相关指标（温度、成分、PH、粉尘量等）设定喷淋液的种类、流量大小及喷淋频率。为了达到较好的喷淋效果，其喷嘴数量一般比较多，塔径大小与治理废气的风量、工况（压力损失）、投资方面有关。

### 绿缘环境技术——高效喷淋塔设计

喷淋塔与旋流塔都是需要用到水喷淋洗涤净化废气，所以它们又可以成为洗涤塔。喷淋塔与旋流塔的外

观结构是相同；由于处理废气的不同，塔内结构功能不同。

喷淋塔和旋流塔相同的结构。

结构分为：塔底、塔身、填料层、喷淋除雾层、喷淋系统、排放。塔底指水箱和进风口，塔身指喷淋系统和填料过滤层，除雾层指顶部填料除水层。由塔身直径变为排放管道大小尺寸。

绿缘环境技术——高效喷淋塔设计

喷淋塔是处理工业普通废气，喷淋塔结构。

1、塔底：指水箱、水泵和进风口组合，主要是气体由下而上，喷淋系统，喷嘴分布器液体由上而下两相逆生中和反应的液体落入塔底，

2、喷淋塔塔身：指格栅板、填料层、视窗和喷淋系统分布器组合，填料是可以让废气在塔内与液体起到一个中和吸收和过滤作用，视窗是可以起到从塔身外看到喷淋水管系统及喷嘴是否有堵塞现象，清远高效喷淋塔设计，易维修和清理。喷淋是指水泵从塔底引水经过喷淋管到喷嘴散开水雾，渗入填料层流入塔底，从而水源可以再利用。

绿缘环境技术——高效喷淋塔设计

净化塔是用来处理工业生产中的废气，能够净化空气，减少排放到大气中的污染物，从而让环境更加的安全，它的特点是应用范围比较广，同时效率也高，制药高效喷淋塔设计，而且使用起来也比较方便，下面为大家介绍下如何安装使用净化塔。

安装净化塔的时候要注意，使用混凝土来进行固定，在设备的下方浇筑混凝土，至少要浇筑150MM以上，这样才能固定住设备，以防止出现某些意外。在安装前的运输过程中，要用一些泡沫或者布料来垫在设备的周围，防止在途中震动造成设备的损坏。一般因为本身它比较的巨大，印制业高效喷淋塔设计，所以不会直接组合在一起运输，往往会拆卸以后分开运输，然后由的安装人员到现场组装起来。这里提醒大家一定要的人员来安装，否则一旦发生事故，不仅仅是设备受损，可能会出现人员的伤亡。对于室外环境它需要做好各种防冻措施，特别是大冬天的时候塔内的液体很容易结冰，如果不做好防范，会损坏设备。

绿缘环境技术——高效喷淋塔设计

在使用的时候要注意下面几点，一就是先让净化塔内的水循环几分钟，然后再开始整体工作，这样就相当于机械操作的预热。建议用户定期的检查塔内底部是否有垃圾，及时的清理出来，以防止被堵塞，工业炉高效喷淋塔设计，从而设备运行出现异常。使用后的设备一般2年左右做一次全方面的检修，这样才能延长它的使用寿命。

PP喷淋塔广泛应用于工业酸碱废气处理等废气管理工程中，是气液反响系统中的常用废气处理设备，废气与液体逆向触摸，通过洗涤使气体达到净化、除尘、降温等效果，对酸洗工艺过程中产生的废气净化率达95%以上。

工业炉高效喷淋塔设计-清远高效喷淋塔设计-绿缘环境废水处理由广州绿缘环境技术有限公司提供。广州绿缘环境技术有限公司是一家从事“活性炭吸附箱,水喷淋净化设备,UV光解废气处理器,脉冲除尘器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“绿格,斛美莱”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使绿格在废气处理设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！