

PZ-400国标红色橡胶止水条挑选方法

产品名称	PZ-400国标红色橡胶止水条挑选方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	规格:20x30mm 拉伸强度:3MPa 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、国标红色橡胶止水条规格尺寸：

国标红色橡胶止水条截面分别有15×20、20×20、20×30、30×30、30×40、20×50、30×50、50×50等几十种，可根据工程设计需要加工制造不同该种，国标红色橡胶止水条在遇水或受潮后会产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止水分渗漏。

2、国标红色橡胶止水条挑选方法：

选择质量好的国标红色橡胶止水条很关键，欢迎您选择公司的国标红色橡胶止水条，我们的国标红色橡胶止水条质量及服务，都会让你非常的满意。橡胶止水和在各类地下建筑工程，水利工程、隧道工程、市政给排水工程、蓄水池、游泳池、楼房中大量应用对拉螺栓，各种穿墙管及上下水管道，在混凝土浇筑的凝固硬化时，很容易形成微小缝隙，也就形成了渗漏的通道，目前施工中是采用，焊接钢板在中部2mm厚环形止水环的方法，以延长渗水线增加抗渗能力，但也时常有渗漏现象发生。楼房上下水一般没有防水措施，所以造成上一层有水，下层滴水的现象。

3、国标红色橡胶止水条物理力学性能：

国标红色橡胶止水条硬度为推荐项目，其余均为强制项目；国标红色橡胶止水条测试应达到标准的80%；接头部位的拉伸强度不得低于上表标准性能的50%；体积膨胀倍率是浸泡后的试样质量与浸泡前的试样质量的比率。

4、国标红色橡胶止水条的产品特点:

- 1.国标红色橡胶止水条可以依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上,当二次浇注混凝土后(即被砼包裹的状态下)。
- 2.在遇到水后会逐渐膨胀,膨胀可以人为控制,一方面堵塞可能存在的毛细孔隙来达到止水的目的、另一方面

面使其混凝土界面的接触更加紧密,从而产生较大的抗水压力,形成不透水的可塑性胶体。

3.比普通止水带相当具有膨胀倍率高,移动补充性强,置于施工缝,后浇缝后具有平衡自愈功能,可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙,对于已完工的工程,如缝隙渗漏水,可用遇水膨胀橡胶止水条重新堵漏。

4.使用国标红色橡胶止水条的工程造价低且施工工艺简单,产品耐腐蚀性。