

衡阳市畜牧养殖业废水处理设备简介

产品名称	衡阳市畜牧养殖业废水处理设备简介
公司名称	潍坊普瑞达环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:普瑞达环保 型号:PRDYTH 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城区东风街西首500米厂房
联系电话	18366561103

产品详情

衡阳市畜牧养殖业废水处理设备简介

由于全球性的水资源污染，饮用不洁净水已经成为人类健康的大隐性。据卫生组织(WHO)资料记载，迄今为止已查中的污染物超过2100种，这些有害于人体健康的污染物虽然含量不是很高，但是由于人们长期饮用，这些有害的在人积累，终影响人们的生命与健康。

我们的设备质量好，价格低，对客户的回访率好评如潮，普瑞达环保使用技术，将污水中的污染杂物去除，使污水的出水水质达标普瑞达环保深受本地客户的信赖，产品质量符合标准，安装上门，完善服务到你家，为你提供一系列的污水处理设备，净源环保为回馈你对我们的信赖与支持，现设备特价供应欢迎来电咨询详情！普瑞达环保有安装人员，都经过严格的培训才能上岗，售后也不用担心任何问题，欢迎您的随时咨询！

由饮水而引起的占所有人类的80%;由水传播的40多种在范围内仍未有效的控制;全每年有2500万儿童因饮

用受污染的水而生病致死。城镇居民生病和亚健康状况的60%与水污染有关。

电气与控制

污水处理系统电控装置采用PLC微机控制，主要用以控制一台机械格栅的自动工作，调节池中二台潜水排污泵、2台回转风机、一二级接触氧化池压缩2台空气进气电磁阀、二级接触氧化池中一台污水回流泵及改性池、沉淀池中（三个气提电磁阀的工作、二台中间水池提升泵（进过滤器）同时控制各液位浮球与水泵的联动工作。

调节池内水泵及一二级接触氧化池压缩空气进气阀均由液位控制自动切换及启动，在控制面板上设有自动---手动转换开关，需要时（如维修等）可切换为手动控制，按各设备均设有运行、故障（报警）及停止指示，无论手动或自动，指示灯均可显示目前各用电设备的工作状态。微电解材料表面积太小也使得废水处理需要很长的时间，了吨水投资成本，这都严重影响了微电解工艺的利用和推广。

调节池潜污泵的启动受调节池内液位浮球信号控制，浮球开关由全密封的橡胶料构成，根据水池液位分高、中、低三个开关量液位信号，由PLC控制系统自动控制。

- 1)当调节池达中水位时，系统处于正常运转状态，一台水泵开启；
- 2)当调节池水位过高（达报警水位）调节池二台潜污泵同时启动。

在调节池水位处于低液位时，一二级接触氧化池工作压缩空气进气阀保持间隔30分钟开启10分钟状态。

空气进气阀受调节池液位浮球的控制，当调节池液位处于低液位时，调节池预曝气风空气进气阀关闭，

当调节池液位上升至中液位时，进气阀打开。

斜管沉淀池内的污泥采用气提法排泥，由气提电磁阀定期抽至污泥池中，并受时间控制。

污泥回流由污泥泵提升，回流至水解酸化池，受时间控制。气提排泥与污泥泵回流时间错开进行。

畜禽养殖场专用污水处理项目

絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的。在水中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降中它们互相碰撞凝聚，其尺寸和不断变大，沉速不断。悬浮物的去除率不但取决于沉淀速度，而且与沉淀深度有关。地面水中投加混凝剂后形成的矾花，生活污水中的有机悬浮物，活性污泥在沉淀中都会出现絮凝沉淀的现象。

厌氧生物处理，包括普通厌氧法（化粪池），厌氧生物滤池，厌氧法，厌氧床硫化床，两相厌氧法，UA法。