

建筑用BW腻子橡胶止水条施工方法

产品名称	建筑用BW腻子橡胶止水条施工方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	颜色:黑色 规格:30x20mm 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、橡胶止水条产品分类：

我们常说的遇水膨胀止水条主要有两种，一种是黑色腻子型，另一种是红色制品型。这两种止水条都是靠吸水后，自身体积会膨胀。然而这两种型号的止水条膨胀比例不一样，BW腻子橡胶止水条膨胀率一般有三种：150%；220%；300%。PZ制品型遇水膨胀止水条体积膨胀倍率 150%-250%和体积膨胀率 400%-600%。

二、BW腻子橡胶止水条生产工艺：

在众多厂商中，我公司生产BW遇水膨胀止水条，EB型橡胶止水带，EP型橡胶止水带四大门类上百种规格型号，直诚期盼与各大施工单位建立良好业务关系！遇水膨胀止水条应用中主要使用在结构物的引发辩、完全收缩缝、不完全收缩续等部位。遇水膨胀止水条具有与湿凝土错固坚密、止水密封及弹性拉伸变形等特点，止水带系采用弹性材料，并添加多种辅加助剂，经混炼、硫化而制成。

三、有关BW腻子橡胶止水条性能解析

很多采购BW腻子橡胶止水条的客户对于止水条的作用施工方法以及注意事项都有大概的了解。但是对于BW腻子橡胶止水条的耐久性都不是很清楚。简单的来说就是BW腻子橡胶止水条施工之后对于施工缝隙的止水填补能保持多久，这就是BW腻子橡胶止水条的耐久性。BW腻子橡胶止水条是由橡胶以及各种合成，橡胶为主要原料在添加各种助剂制作而成，一般情况下耐久性可以达到20年到30年之久，但是在BW腻子橡胶止水条在使用时存在着各种因素这些因素都影响着BW腻子橡胶止水条的耐久性。

四、BW腻子橡胶止水条的施工方法：

1、拆除混凝土模板后，凿毛施工缝，用钢丝刷清理界面上的浮渣，并涂2~5mm厚的水泥浆，待其表面干燥后，用配套的胶粘剂或水泥钉固定BW腻子橡胶止水条，再浇注下一环混凝土。

2、BW腻子橡胶止水条接头处应重叠搭接后再粘接固定，沿施工缝形成闭合环路，其间不得留断点。BW腻子橡胶止水条安装示意图

3、BW腻子橡胶止水条位后至浇注下一环混凝土前，尽量避免被水浸泡，必要时加涂缓膨剂，防止其提前膨胀。

4、振捣混凝土时，振捣棒不得接触BW腻子橡胶止水条。

5、档头板制作时应考虑预留安装BW腻子橡胶止水条的浅槽。

五、BW腻子橡胶止水条生产厂家：

公司生产BW腻子橡胶止水条，PZ制品型遇水膨胀止水条防水效果好，质量，公司提供BW腻子型遇水膨胀止水条规格，厂家低价直销各种规格遇水膨胀止水条。工程BW腻子橡胶止水条产业已经形成一个橡胶产业，而工程橡胶遇水膨胀止水条，无论从产量还是质量上都属于工程橡胶的产品。衡水市经过数十载的科学发展，已经成为工程橡胶产业基地。